sbs卷材防水价格 红河防水卷材价格 奥汇思防水卷材厂家

产品名称	sbs卷材防水价格 红河防水卷材价格 奥汇思防水卷材厂家
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21 -22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

(2)拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,红河防水卷材价格,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm 长,高分子防水卷材价格,两人合力揭掉隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续拉铺。

三、女儿墙根部漏水现象防水层沿女儿墙根部阴角空鼓、裂缝,女儿墙砌体裂缝,压顶裂缝,山墙被推出墙面,雨水从缝隙中灌人内墙。原因分析:找平层、刚性防水层等施工时直接靠紧女儿墙,sbs卷材防水价格,不留分格缝,长条女儿墙砌体没有留伸缩缝,在温差作用下,丙纶防水卷材价格,山墙和女儿墙开裂;女儿墙等根部阴角没有按规定做圆弧,铺卷材防水层没有按规定做缓冲层,卷材端边的收头密封不好,导致裂缝、张口而渗漏水。

四、屋面找平层的要求

找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。

sbs卷材防水价格-红河防水卷材价格-奥汇思防水卷材厂家由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥

汇思防水材料有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快