

山西太谷县 DN15-100 丝接 弯头

产品名称	山西太谷县 DN15-100 丝接 弯头
公司名称	肇庆市端州区越发五金建材经营部
价格	1.00/个
规格参数	材质:铸钢 管厚:50-130 (mm) 产地:山西太谷县
公司地址	中国 广东 肇庆市 端州七路梅庵苗圃场C区1号
联系电话	86 0758 2821357 13450172880

产品详情

材质	铸钢	管厚	50-130 (mm)
产地	山西太谷县	品牌	太谷县吉隆
型号	DN15-100	重量	不详 (kg)
执行标准	GB/T3287-2000	壁厚	不详
等级	合格品	特殊功能	弹性好、钢度值低、耐腐蚀、耐高压

直径	4分-4寸		
产品名称	可锻铸铁管路连接件	规格型号	15-100弯头
受检单位		商标	xsj
生产单位	太谷县基隆铸造有限公司	样品批次	2009.03
委托单位	太谷县基隆铸造有限公司	样品等级	合格品
抽样地点		样品数量	10个
检验类别	委托检验	抽样基数	
检验依据	gb/t3287-2000	检验日期	2009.03.02
检验项目	型式尺寸、螺纹精度等	送样者	张林锁
检验条件	温度18摄氏度 适度38%	样品状态	良好

检验项目	单位	标准规定	检验结果
型式尺寸	mm	53 ± 2.5	50.9-51.3
镀锌厚度	u.m	70	90-105
表面质量		管件应光滑，无粘砂，气孔，裂纹等缺陷	符合要求

螺纹精度	管件符合gb/t7306.1，gb/t7306.2的规定，外螺纹为圆锥形，内螺纹符合要求可以是圆柱形或圆锥形；活接头螺母的螺纹符合gb/t7307的规定	
螺纹倒角	管螺纹端面必须倒角，内螺纹最小夹角90度，倒角直径大于螺纹大径；外螺纹最小夹角60度，倒角直径小于螺纹小径。	符合要求
密封性测试	管件内部应能承受不低于2mpa常温水压，保压时间 15s无渗漏	符合要求和损伤。
水压测试	-20-120度 2.5mpa	符合要求
防锈	管件表面应做防锈处理	符合要求
产品标志	应商标和关键规格（公称通径）	符合要求

价目表 单位：元		
规格	规格	弯头
4分	15	0.99
6分	20	1.42
1寸	25	2.31
1寸2分	32	3.69
1寸半	40	4.52
2寸	50	6.58
2寸半	65	12.41
3寸	80	15.44
4寸	100	30.32