

福州益鑫盛祥车牌识别 福州道闸安装 道闸

产品名称	福州益鑫盛祥车牌识别 福州道闸安装 道闸
公司名称	福州益鑫盛祥金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇福新投资区阜兴路4号
联系电话	13675057120 13675057120

产品详情

道闸选购时的注意事项

- 1.是否正规厂家：厂家是否有生产许可证，福州道闸安装，一般品牌产品的质量都有所保证，而且保修期都比较长。
- 2.注意质量：是否防水防雷、是否坚固耐用、设计是否合理，在恶劣环境如高温严寒下是否能正常工作。
- 3.注意机芯：道闸的机芯是影响道闸精准度和稳定的关键因素，选购时一定要加以注意选择。zui好是选用一体化机芯结构，这样可以避免因弹簧拉断而引起的事故，同时安装调试更加简单方便。
- 4.主板是否稳定：查看道闸主板是否有电路自检、防雷、时间保护等功能，道闸，这些功能决定了道闸是否能在一定负载范围内自适应运行，福州道闸，在外界环境温度、负载变化因素影响下稳定运行。

停车场道闸主要分为智能直杆道闸、曲杆道闸以及栅栏杆道闸三种。智能直杆道闸适合没有高度限制的停车场出入口使用，曲杆道闸适合在高度有限的地方使用，比如地下停车场等地方，而栅栏杆道闸则适合对于门口空间要求比较严谨的停车场使用。

除此之外，对于道闸的长度和道闸的安装位置也有一定的要求。一般情况下，考虑到道闸自身的使用寿命，道闸杆长一般zui长不超过6米，如果出入口的宽度大于6米的话，我们就要考虑安装两台道闸来管理车辆，当通行的宽度大于8米的时候，我们就要考虑在中间安装固定设备的安全岛以此来保障安全。

道闸安装的注意事项

- 1、电磁线圈绕好接电源后电感会造成低频振荡。当有合金进到电感时，磁场受危害电场变弱被磁电感应开关捡取，福州道闸定制，造成相对姿势。感应线圈的感应强度与线圈匝数和线圈形状有很大关系。线圈匝数过多和输入电感过大会导致开路。匝数太小，输入电感太小，导致短路。这两种情况会导致磁电传感器的工作指示灯快速闪烁。平均圈数是6-8圈。
- 2、南京道闸调节时将其”上”与”地”短接，道杆自动处起，则智能道闸没问题。
- 3、读卡器配线用8芯屏蔽线按照图纸连接，配线时请注意不要弄破线。
- 4、控制器的电源为12V DC，读卡器的电源为14V。小心不要犯任何错误。
- 5、地感线圈装在道闸下方，道闸到读卡机距离为3-5米。

福州益鑫盛祥车牌识别(图)-福州道闸安装-道闸由福州益鑫盛祥金属科技有限公司提供。福州益鑫盛祥金属科技有限公司为客户提供“岗亭,不锈钢岗亭,伸缩门,移动厕所,旗杆”等业务，公司拥有“益鑫盛祥”等品牌，专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：万经理。