

# 宁夏喷涂彩色沥青路面 畅通筑路质量保证 喷涂彩色沥青路面施工

产品名称	宁夏喷涂彩色沥青路面 畅通筑路质量保证 喷涂彩色沥青路面施工
公司名称	武城县畅通筑路设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处开发区文化街路北东首
联系电话	18053425673 18053425673

## 产品详情

为什么这么多人喜欢使用彩色沥青

为什么这么多人喜欢使用彩色沥青：

彩色沥青我们大家应该都很了解，彩色沥青路面也是经常见的，喷涂彩色沥青路面施工，下面我们就来详细介绍一下为什么这么多人喜欢使用彩色沥青：

交通出行降速提醒：彩色沥青路面在一些橡胶减速带开展颜色的区别。那样开展区别是十分好用的。能够合理降低交通违规，提升交通出行行车安全性。

以上叙述就是我们对于该产品的分析研究，希望能对您有所帮助，欢迎与我们进行合作！

喷涂彩色沥青路面施工工艺浅析:原材料的选择

喷涂彩色沥青路面施工工艺浅析：

原材料的选择

(1) 脱色沥青，沥青质量的好坏直接影响混合料的质量，喷涂彩色沥青路面加工，

沥青的选择应从软化点、地区气候、环境等多方面考虑。

(2) 粗集料，选用有颜色的砂岩，经反复破碎成5-10mm的碎石。粗集料应选择质地坚硬，与沥青粘结力好，表面粗糙耐磨，且颜色和拟配置颜色相近的砂岩。

(3) 细集料，选用色系相同的花岗岩破碎成0-5mm的石屑代替砂。

(4) 色料，应具有感旋光性，不褪色，不溶于水，但可溶于油，还应具有良好的耐热性。

(5) 填充料，为了增强沥青与矿料的粘附性，提高沥青混合料抗水损害能力，应选用普通硅酸盐水泥。

喷涂彩色沥青路面是一种坚固耐用，成本低，施工快的路面薄层铺装产品，该产品防滑效果好，纹理美观，抗污染性强，可以在短时间内大面积铺装。铺装工作主要采用设备喷涂或甩涂方式完成，因此施工、铺装均匀、省时省力，而且不存在掉颗粒问题。该防滑路面主要由低层和防滑层构成，宁夏喷涂彩色沥青路面，整体厚度约2-3毫米，底层为平层1mm，待其固化后，在上面喷涂防滑层，防滑层由点状突起构成厚度约1-2mm，具有良好的抗磨防滑作用。铺装后1小时即可通车。

宁夏喷涂彩色沥青路面-畅通筑路质量保证-

喷涂彩色沥青路面施工由武城县畅通筑路设备厂提供。武城县畅通筑路设备厂是山东德州,路面机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在畅通筑路领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创畅通筑路更加美好的未来。