

# 台湾弹簧 合肥神辉|质量可靠 弹簧工厂

产品名称	台湾弹簧 合肥神辉 质量可靠 弹簧工厂
公司名称	合肥神辉弹簧有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰双凤经济开发区双墩路中南高科产业园43栋B座
联系电话	13866795746 18056047668

## 产品详情

为了保障弹簧能够可靠地工作，其材料除应满足具有较高的强度极限和屈服极限外，台湾弹簧，还必须具有较高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性、塑性和良好的热处理工艺性等。弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成。用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小...等，广泛用于机器、仪表中。弹簧在工作中常受交变和冲击载荷，弹簧厂商，又要求有较大的变形，所以弹簧材料应具有高的抗拉强度、弹性极限和疲劳强度。在工艺上要有一定的淬透性、不易脱碳，表面质量好。

劲度系数又称刚度系数或者倔强系数。劲度系数在数值上其实等于弹簧伸长（或缩短）单位长度时的弹力。直径大于8mm时，采用热卷（热卷温度800 ~ 1000 ）法，热卷后经淬火和中温回火处理，弹簧成形后要进行表面质量检验，五金弹簧，表面应光洁、无伤痕、无脱碳等缺陷；受变载荷的弹簧，弹簧工厂，还须经喷丸等表面处理，以提高弹簧疲劳寿命。为了保障弹簧能够可靠地工作，其材料除应满足具有较高的强度极限和屈服极限外，还必须具有较高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性、塑性和良好的热处理工艺性等。

弹簧k值即劲度系数，也称为倔强系数（弹性系数）。它描述单位形变量时所产生弹力的大小。k值大，说明形变单位长度需要的力大，或者说弹簧"硬"。劲度系数又称刚度系数或者倔强系数。劲度系数在数值上其实等于弹簧伸长（或缩短）单位长度时的弹力。根据产品要求，支撑环可以冷热。不允许通过热粘接法将弹簧加热以产生火花或变白，并且硅

锰钢的温度不得高于850 。

台湾弹簧-合肥神辉|质量可靠-弹簧工厂由合肥神辉弹簧有限公司提供。合肥神辉弹簧有限公司是从事“弹簧（压簧,拉簧,扭簧,碟簧）”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郝经理。