常州汉东单层高速包纸机 云母带绕包机 包带机

产品名称	常州汉东单层高速包纸机 云母带绕包机 包带机
公司名称	常州市汉东电工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州汉东 型号:HD-630单层 电源电压:380V
公司地址	常州市遥观镇东方工业区
联系电话	86-0519-88708557 13776899663

产品详情

品牌	常州汉东	型号	HD-630单层
电源电压	380V	主轴方向	S Z
适用线径	12（mm）		

φ630单层高速包纸机

适用范围：适用铜线或线缆表面中心包带，如云母带、棉纸带、透明带、耐火带、铝箔、拉带等。

一、机器说明：

本机为立式单层高速包纸机将包带（纸带、铝箔）通边转盘旋转，绕包在芯线上，具有单绕包头。主要用于电线、力缆、控缆、光缆等绝缘线芯的云母带绕包，耐火电线电缆主要适用电厂、机场、船舶、高层建筑、地铁、地下街和娱乐场所等地方。耐火电线电缆的需求量日益增在，因此多头耐火电线电缆包纸机的问世，为各电线电缆厂提供了全新的专用设备。

二、工作原理：

本机为单头绕包，由交流电机经皮带传动，通过齿轮带动一对锥齿轮转动，以使绕包盘左右方向旋转，芯线则经引取轮通过单绕包正反旋转，将绕包带包在芯线上，以达到一次绕包目的，通过调整减速电机速度可以改变引取轮转速以满足不同绕包节距需要。

三、机器参数：

设备参数及性能介绍

适用：铜线或线缆表面中心包带。如棉纸带、透明带、耐火带、铝箔、拉带等

绕包节距：无段变速调节

使用线径：φ0.6-φ15mm

放线盘： 400-630mm

放线装置：张力机械手动调节

适用带盘线径：φ250-φ300mm

收线盘径：φ630×475mm×400mm×φ56mm

马达功率：三相380v 1.5kw变频调速

包带转速：2500转/分

收线装置：摩擦片离合器