

北京玻璃钢化粪池厂家北京机械缠绕化粪池价格

产品名称	北京玻璃钢化粪池厂家北京机械缠绕化粪池价格
公司名称	北京涛泽科技有限公司
价格	350.00/吨
规格参数	材质:玻璃钢 颜色:100吨/台 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	4000441217 13522829007

产品详情

玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量。玻璃钢化粪池与塑料化粪池优点对比有哪些,下面是详细介绍:(1)玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

(2)玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

(3)玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

(4)玻璃钢化粪池密封性能好，能处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

(5)玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

(6)玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

(7)玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

(8)玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活水的设备。玻璃钢化粪池是复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、交通、电力、冶金、机械、食品、造纸、环保等领域。

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实；有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

优势 一、省钱 玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

二、省工省时 玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

三、省地 玻璃钢化粪池密封性能好，能处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

四、环保 玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。

池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

六、耐用 玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高 玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

八、无后期管理、清渣周期长 玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

使用方法:

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不小于10m.距离地下取水构筑物不小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不小于5m。
3、整体玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.大覆土不超过3m。在寒冷区，低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不小于1.2m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不超过1.5m；也可安装在道路地段。
5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不小于500mm。