

# 电动伸缩门 一路机电伸缩门 电动伸缩门厂家

产品名称	电动伸缩门 一路机电伸缩门 电动伸缩门厂家
公司名称	芜湖市一路机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市瑞丰商博城E公馆503
联系电话	13605593085

## 产品详情

### 智能无轨电动伸缩门毛病剖析

智能无轨电动伸缩门毛病剖析:

毛病现象：电源指示灯不亮，按键无反响。

毛病原因：1、电源未衔接；2、保险管熔断。

毛病扫除：1、衔接电源；2、替换保险管。

毛病现象：电源指示灯亮，按键无反响。

毛病原因：1、限位线短路；2、限位开关短路。

毛病扫除：1、检修限位线；2、替换限位开关。

毛病现象：电源指示灯亮，开关门指示灯正常，电机不运转。

毛病原因：1、电机线短路或接错；2、电机聚散未合上。

毛病扫除：1、衔接好电机线；2、合上聚散。

毛病现象：无法开、关门限位

毛病原因：1、限位开关离磁铁太高；2、限位磁铁装置不正确；

3、磁铁方向不一致；4、限位开关坏。

毛病扫除：1、调整限位开关高度；2、磁铁重新装置；3、调整磁铁方向；4、替换限位开关。

毛病现象：遥控无反响

毛病原因：1、手柄电池电量缺乏；2、手柄坏。

毛病扫除：1、替换电池；2、替换手柄。

毛病现象：机头走偏

毛病原因：1、电机聚散未合上；2、路面有障碍物；3、探测器装反；4、探测器坏。

毛病扫除：1、合上电机聚散；2、扫除障碍物；3、正确装置探测器；4、替换探测器。

毛病现象：关门运转1-2米后自动回来

毛病原因：1、未装置磁铁；2、探测器离磁铁太高；3、机头彻底违背磁铁；4、探测器坏。

毛病扫除：1、装置磁铁；2、调整探测器间隔；3、回来后再次运转即可；4、替换探测器。

## 电动门电机的安装方法

电动门有三种主要类型：铝合金滑动门，不锈钢滑动门和镀锌滑动门。

但是，最常用的滑动门是自动滑动门。自动滑动门的门扇可以手动或电动切换，并且日常操作通常是单轨道，电动伸缩门厂家，具有承重和承重两种类型。

为了使自动平移门正常工作，这与正确安装电动机息息相关。电动门电机的安装方法如下

### 1.本地操作

通常在门旁边布置操作按钮盒，电动伸缩门多少钱，并且可以通过操作按钮盒上的打开，停止和关闭按钮来控制门的打开和关闭控制。当门移到设定位置时，它也可以自动停止。

### 2.远程操作，出于安全原因不建议使用

门的打开和关闭可以通过遥控器上的“打开”，“停止”和“关闭”按钮进行控制，而滑门的电机则可以进行远程控制。

### 3.手动和电动开关

滑动门的马达上还有一个离合器装置。切断电源后，电动伸缩门，可以手动释放离合器以将驱动器从电动转换为手动，并且可以通过手动滑动门扇来打开和关闭门。

大多数滑动门实际上是由滑动门电机驱动的，可以在许多地方使用。通常，手动和电动操作非常实用。

自动门简介：

自动门可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

自动门类别：

自动门按照不同的用途分为旋转门、平开门、平衡门、速通门、弧形门、气密门、工业门等。自动门多用于商场、酒店、医院、车站、写字楼、购物中心等设施，人量大，自动门频繁运转，据门道佰分佰统计，一幢正常运行的自动门，电动伸缩门哪家好，每年大约运转876000转，负荷大，容易出现各种故障，影响客户体验，损害公司的形象，甚至会给客户带来一定的危害，如自动门伤人事件。自动门是高精密设备，使用企业没有专业的维修人员，需要原厂或专业自动门售后服务公司工程师维修。

电动伸缩门-一路机电伸缩门-

电动伸缩门厂家由芜湖市一路机电工程有限公司提供。芜湖市一路机电工程有限公司是安徽芜湖,金属门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖一路机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖一路机电更加美好的未来。