

# 电控柜变频控制柜安装价格 博山机电水泵安装

产品名称	电控柜变频控制柜安装价格 博山机电水泵安装
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

## 产品详情

博山机电——电控柜变频控制柜安装

变频器的接地

变频器正确接地是提高系统稳定性，抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好，接地导线的截面不小于4mm，长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开，不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端，另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。电控柜变频控制柜安装

博山机电——电控柜变频控制柜安装

电气控制原理设计完毕后，我们针对性的进行电气工艺设计，包括电气布线，元器件的安装位置布局，还有电气柜体的钣金设计，根据使用的环境的温度、湿度考虑是否加装散热风扇，相应的去湿装置。还有是否有爆炸性气体，等综合的选用柜体的材质，防护等级等。电控柜变频控制柜安装

博山机电——电控柜变频控制柜安装

高运行频率：一般的变频器大频率到60Hz，有的甚至到400 Hz，番禺电控柜变频控制柜安装，高频率将使电机高速运转，这对普通电机来说，电控柜变频控制柜安装厂家，其轴承不能长时间的超额定转速运行，电机的转子是否能承受这样的离心力。载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大，这和电缆的长度，电机发热，电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。电机参数：变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、大频率，这些参数可以从电机铭牌中直接得到。跳频：在某个频率点上，有可能会发生共振现象，特别在整个装置比较高时；在控制压缩机时，电控柜变频控制柜安装维修，要避免压缩机的喘振点。电控柜变频控制柜安装

博山机电——电控柜变频控制柜安装

变频控制柜的安装：

- 1、首先确认变频控制柜的安装地点无爆炸性、腐蚀性气体或尘埃；电控柜变频控制柜安装
- 2、确认变频控制柜的安装地点无剧烈震动，电控柜变频控制柜安装价格，安装时要预留维修通道；
- 3、确认环境温度在-5 -40 ，在常温下相对湿度不超过90%，无凝露；如果环境温湿度超过此要求，需要特殊设计的变频控制柜。
- 4、供电电源在-10%~+10之间波动。
- 5、海拔高度不超过1000米。电控柜变频控制柜安装

博山机电——电控柜变频控制柜安装

PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计英文：PID regulator 目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时，控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和[1]智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。电控柜变频控制柜安装

博山机电——电控柜变频控制柜安装

对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应考虑其散热情况和安装距离应符合规定。额定功率为75W及以上的管形电阻器应横装，不得垂直地面竖向安装电控柜变频控制柜安装

电控柜变频控制柜安装价格-博山机电水泵安装由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司位于广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博山机电在离心水泵中享有良好的声誉。博山机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。博山机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。