

方形检查井砌块砖 机制混凝土方形检查井砌块砖

产品名称	方形检查井砌块砖 机制混凝土方形检查井砌块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

方形检查井砌块砖 机制混凝土方形检查井砌块砖，

3.3.1基础墙的防潮层，当设计元具体要求时，宜采用1:2.5

的水泥砂浆加防水剂铺设，其厚度可为20mm。抗震设防地区建

筑物，不应采用卷材作基础墙的水平防潮层。

3.3.2砌体结构施工中，在墙的转角处及交接处应设置皮数杆，

皮数杆的间距不宜大于15mo

3.3.3砌体的砌筑顺序应符合下列规定：

1基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭

接。当设计元要求时，搭接长度L不应小于基础底的高差H，

搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑（图3.3.3）；

2砌体的转角处和交接处应同时砌筑；当不能同时砌筑时，

应按规定留搓、接搓；

3出檐砌体应按层砌筑，同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐；

4当房屋相邻结构单元高差较大时，宜先砌筑高度较大部分，后砌筑高度较小部分。

3.3.7当墙体上留置临时施工洞口时，应符合下列规定：

1墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m，其侧边距交接处墙面不应小于500mm；

2临时施工洞口顶部宜设置过梁，亦可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口，并应预埋水平拉结筋；

3对抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定；

4墙梁构件的墙体部分不宜留置临时施工洞口，当需留置时，应会同设计单位确定。