## 植筋建筑加固 淮北建筑加固 合肥固特尔|专业团队

产品名称	植筋建筑加固 淮北建筑加固 合肥固特尔 专业团队
公司名称	合肥固特尔建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市濉溪路254号南国花园颖上路C段9 号
联系电话	13355518286 13355518286

## 产品详情

粘贴注胶底座对于有裂穿通缝的厚度大于120mm的楼板、墙,需两面分别粘贴注胶底座。对于厚度小于120mm的楼板和墙,抗震建筑加固,只需在一面粘贴底座。根据不同的加固目的和要求,此技术又可分为加大断面为主的加固,和加配筋为主的加固,或者两者兼备的加固。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。1、各种设备基础的锚固。2、加大基础承台。

当上锚固点设在梁顶及梁端顶面时,淮北建筑加固,需要按设计的斜筋穿出位置,在桥面板或梁顶面凿穿2个具有与斜筋角度相同的斜孔。首先把桥面铺装层凿去,将梁顶面混凝土保护层凿去,露出钢筋,再将锚固垫板处的混凝土进行细凿。按斜孔的设计角度做一个凿孔架,将凿岩机的钻杆放入凿孔架的槽内,使钻头中心对准理论锚固点,然后再进行凿孔,以便凿好斜孔。

将底座底部周边均匀涂抹一层封缝胶,注意不要将底座的胶孔堵住,将底座出胶孔对准裂缝,粘贴安装,房屋建筑加固,底座安装间距200~300mm。裂缝处理对于混凝土构件上的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、浮渣等污物,植筋建筑加固,然后用压缩空气将裂缝内的灰尘吹出,再用棉丝沾擦拭裂缝表面。碳纤维布加固修复混凝土结构技术是采用配套胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。

植筋建筑加固-淮北建筑加固-合肥固特尔|专业团队(查看)由合肥固特尔建筑加固工程有限公司提供。合肥固特尔建筑加固工程有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。合肥固特尔——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省合肥市濉溪路254号南国花园颖上路C段9号,联系人:张经理。