

优质火山岩火山石欢迎来电

产品名称	优质火山岩火山石欢迎来电
公司名称	乌兰察布市森海环保科技有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	规格:2-4公分 运输:汽运 型号:1-2公分
公司地址	内蒙古自治区乌兰察布市工业区
联系电话	13015033918

产品详情

火山岩可用于青水砖外墙贴面装饰，也可用于道路、广场铺设、边缘装饰、别墅庭院地面铺装、树坑装饰、花池树池建造、台阶铺设等工程。用火山岩铺砌甬路或者人行道是非常好的选择，火山岩毛石被切割后会产生很多细小的孔洞，步行其上，感觉非常舒适。

生物稳定性方面，填料应具有惰性，能抵抗生物对填料的腐蚀，不参与生物处理中的生物化学反应。化学稳定性方面，填料对环境中的化学反应应表现出惰性，并具有抗化学腐蚀的能力。热力学稳定性方面，填料对周围温度变化的惰性。

找到一种合适的人工湿地基质填料对于优化人工湿地污水处理技术有重大的现实意义对生物膜活性的影响。作为生物膜载体，本身必须对固定微生物无害、无抑制作用，不能显著影响固定微生物的生物活性。人工湿地不管是自由水面型还是潜流型都由以下几个结构单元构成：底部的防渗层；由填料、土壤和植物根系组成的基质层；湿地植物的落叶及微生物尸体等组成的腐质层；水体层和湿地植物。

人工湿地是人工建造的、可控制的和工程化的湿地系统，是二十世纪七八十年代发展起来的一种废水生态处理技术，其设计和建造是通过对自然湿地生态系统的物理、化学和生物作用的工程强化和优化组合来进行废水处理的。

火山岩(玄武岩)是火山爆发后由形成的多孔形石材，非常珍贵。火山岩含丰富的钠、镁、铝、硅、钙、锰、铁、磷、镍、钴等矿物质，因其表面均匀布满气孔，色泽古色古香，导电系数小、无放射性、永不褪色等特性.具有抗风化、耐高温、吸声降噪、吸水防滑阻热、调节空气湿度，改善生态环境等功能，被开发利用为现代建筑外装石材。适用于建筑的内外墙装饰、酒店、宾馆、别墅、市政道路、广场、住宅小区、园林，及各类仿古复古欧式建筑。

岩石熔化时膨胀，需要更大的空间。世界的某些地区，山脉在隆起。这些正在上升的山脉下面的压力在变小，这些山脉下面可能形成一个熔岩(也叫“岩浆”)库。这种物质沿着隆起造成的裂痕上升。

熔岩库里的压力大于它上面的岩石顶盖的压力时，便向外迸发成为一座火山。喷发时，炽热的气体、液体或固体物质突然冒出。这些物质堆积在开口周围，形成一座锥形山头。“火山口”是火山锥顶部的洼陷，开口处通到地表。锥形山是火山形成的产物。

火山喷出的物质主要是气体，但是像渣和灰的大量火山岩和固体物质也喷了出来。实际上，火山岩是被火山喷发出来的岩浆，当岩浆上升到接近地表的高度是，它的温度和压力开始下降，发生了物理和化学变化，岩浆就变成了火山岩。

比表面积大：填料一般选用比表面积大、开孔空隙率高的多孔惰性滤料，这种滤料有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量；有利于微生物代谢过程中所需氧化和营养物质以及代谢产生的废物的传质过程；

机械强度高：生物填料必须具有在不同强度的水利剪切作用以及滤料之间摩擦碰撞过程中破损率低的机械强度要求。较好的硬度能使滤料即使在过滤过程中使用多年仍能保持其原有的大小和形状；

耐磨损性：滤料必须具有较高的耐腐蚀性，这样能减少滤料在反冲洗后期或挂膜量少时的磨损程度；