

# 德石顿DLS600-132/4软启动器

产品名称	德石顿DLS600-132/4软启动器
公司名称	德石顿（天津）电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德石顿 型号:DLS600-132/4 产地:天津
公司地址	天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址）
联系电话	022-22788586 17694919309

## 产品详情

DLS600 系列软启动器外观结构为金属壳壁挂安装结构。

金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺，色泽考究、外观优美。

DLS600 系列软启动器 15-630KW 机体前面板采用可拆卸单边门轴结构；便于接线和维护。

DLS600-132/4 软启动器型式多样，可选三进三出、六进三出、内置旁路型；

DLS600-132/4 软启动器操作面板可选液晶、数字型式；

DLS600 系列软启动器使用须知

I 断电后 5 分钟内，请勿触摸内部器件。待完全放电后，方才安全；

I 三相输入端子 R、S、T 接电源380V，输出端子 U、V、W 接电机；

I 接地应可靠，接地电阻不得超过 4 Ω；电机与软启动器分别接地，切不可串联接地；

I 软启动器运行中请勿在输出端切换负载；

I 软启动器的额定输出电流要大于等于电机额定电流；

I 控制回路配线应与功率回路配线相互分开，以避免可能引起的干扰；

I 信号线不宜过长，否则会增加共模干扰；

I 符合“DLS600 系列软起动器技术规范”对周围环境要求。