

辐射防护铅门 尚佳医疗 辐射防护

产品名称	辐射防护铅门 尚佳医疗 辐射防护
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

射线防护涂料的质量控制?辐射防护

质量控制

- 1.严格质量监督，加强施工人员和质检员的责任心，CT辐射安全防护，按施工要求施工。
- 2.从搅拌材料到抹墙施工完毕，辐射防护，随配随用，不超过3小时。
- 3.严格按工艺配比，机房四周墙体施工完毕后，再用水泥灰浆压光罩面。
- 4.冬季施工需要加防冻剂，保持室温10 以上。

防护施工部位

在防护门框和铅玻璃框安装以后，四周框内抹射线防护涂料20mm厚，框外抹30mm厚。

辐射防护的标准

辐射防护系统所有设备和材料所涉及的设计标准、规范，辐射防护铅门，产品标准、规范，工程标准、

规范等必须符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准（GB18871-2002）》

《医诊断X射线防护器具0292.2-1997》

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《高层建筑防火设计规范》GB50045-95

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《综合医院建筑设计规范》JGJ/T16-2008

《智能建筑设计标准》GBT50314-2006

以及新颁布的相关国家标准。

防护钡墙面、顶棚施工工艺

防护涂料的配比根据各生产厂家材质区别，各有不同，本工程采用的防护涂料与42.5#水泥按照一定比例配置，另外每50kg配料加入厂家专用粘结剂4kg，搅拌时必须均匀混合，采用机械搅拌，增加拌和物的匀质性。施工前，混凝土界面需按照抹灰标准处理（清理甩浆润湿等），每隔1m用拌和物先打好灰饼，分两次（根据天气状况，间隔1天左右）将拌和物粘结压实在结构体上，辐射防护专业，为了保证有效的防护，避免施工误差，可适当加厚粉刷厚度。

辐射防护铅门-尚佳医疗-辐射防护由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。“空气净化消毒设备,制氧机设备,中心供氧系统,中心吸引系统”就选河北尚佳医疗器械科技有限公司，公司位于：河北省邢台市南宮市明化镇沙里寨，多年来，尚佳医疗坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尚佳医疗期待成为您的长期合作伙伴！