

德石顿DLS600-160/4智能型软启动器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 德石顿DLS600-160/4智能型软启动器 |
| 公司名称 | 德石顿（天津）电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德石顿 型号:DLS600-160/4 电机功率:160KW |
| 公司地址 | 天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址） |
| 联系电话 | 022-22788586 17694919309 |

产品详情

DLS600-160/4软启动器采用三组反并联可控硅模块作为功率器件，通过对输入电压取样获得同步信号，对输出电流取样进行反馈模糊控制，自动跟踪相位、控制移相角，使电压逐步上升，从而控制起动电流。起动完毕旁路接触器将可控硅短接，电动机投入电网运行。

功率回路匹配表格

| 软启动器型号 | 适配电机 | 额定电流 | 导线截面积 (mm ²) | 旁路接触器额定电流 (推荐) |
|--------------|------|------|-----------------------------|-------------------|
| DLS600-15/4 | 15 | 30 | 16 | 35A |
| DLS600-22/4 | 22 | 45 | 50A | |
| DLS600-30/4 | 60 | 25 | 65A | |
| DLS600-37/4 | 37 | 75 | 80A | |
| DLS600-45/4 | 90 | 35 | 100A | |
| DLS600-55/4 | 55 | 110 | 120A | |
| DLS600-75/4 | 150 | 50 | 165A | |
| DLS600-90/4 | 180 | 70 | 190A | |
| DLS600-110/4 | 220 | 250A | | |
| DLS600-132/4 | 132 | 260 | 90 | 280A |
| DLS600-160/4 | 160 | 320 | 120 | 350A |
| DLS600-200/4 | 200 | 400 | 150 | 440A |
| DLS600-220/4 | 440 | 180 | 500A | |
| DLS600-250/4 | 250 | 500 | 240 | |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|-------|-------|
| DLS600-280/4 | 280 | 560 | 600A | |
| DLS600-315/4 | 315 | 630 | 150*2 | 630A |
| DLS600-355/4 | 355 | 700 | 150*2 | 800A |
| DLS600-400/4 | 800 | 185*2 | 900A | |
| DLS600-450/4 | 450 | 900 | 240*2 | 1000A |
| DLS600-500/4 | 500 | 1000 | 240*2 | 1000A |
| DLS600-630/4 | 630 | 1200 | 240*2 | 1200A |

注：1、实际选用旁路接触器时至少为旁路接触器的额定电流推荐值。

2、当选用的旁路接触器的线圈电流超过软起动器旁路输出继电器触点

容量（2A/250VAC）时，请增加中间继电器实现旁路。