

## 浙江15吨乳化沥青设备 畅通筑路施工速度

产品名称	浙江15吨乳化沥青设备 畅通筑路施工速度
公司名称	武城县畅通筑路设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处开发区文化街路北东首
联系电话	18053425673 18053425673

## 产品详情

### 15吨乳化沥青设备的使用注意事项

一般我们所使用的15吨乳化沥青设备的使用注意事项是什么：

15吨乳化沥青设备是我们筑路中经常使用的产品，下面我们就来详细介绍一下我们在使用15吨乳化沥青设备的时候需要注意的问题：

1.一般我们在每次使用的时候，开机前首先启动预热系统，15吨乳化沥青设备批发，当沥青和乳化机均能用手转动、轻松自如时，15吨乳化沥青设备报价，再启动乳化机和乳化剂水溶液泵。

2.沥青和乳化剂水溶液温度应符合工艺要求。

3.严格按“乳化剂使用说明”和“生产工艺卡”配制乳化剂水溶液。

### 15吨乳化沥青设备的使用注意事项有哪些

对于我们的15吨乳化沥青设备使用的时候需要注意哪些：

我们大家应该都很了解15吨乳化沥青设备，下面我们就来详细介绍一下15吨乳化沥青设备

的使用注意事项有哪些：

1.用燃烧器对15吨乳化沥青设备内沥青加温时，沥青高度必须超过燃烧室上平面，否则燃烧室将被烧坏。

2.本车有前后两个控制台，当使用前控制台时，需将开关拨到前控制，此时后控制台只能控制喷管的升降。

以上叙述就是我们对于该产品的注意事项分析研究，希望能对您有所帮助。

如何防备15吨乳化沥青设备在生产沥青的时候出现起泡现象：

乳化沥青在运输及施工过程中常常会有发泡现象，这种现象的产生是与表面活性剂的特性有直接关系的，下面我们就来解决一下这个问题：

为了防止15吨乳化沥青设备生产时乳化沥青泡沫的产生，15吨乳化沥青设备厂家，常用的还是通过机械的方法来减少空气的引入，如运输或是生产过程中输送乳液时从罐的下部引入，浙江15吨乳化沥青设备，从而防止由于冲击产生的泡沫。

对于特别严重的泡沫，也可以用化学手段来消除，添加适当的消泡剂。消泡剂一般是HLB值在1-4范围内的表面活性剂如长链醇类、动植物油等。

浙江15吨乳化沥青设备-

畅通筑路施工速度由武城县畅通筑路设备厂提供。武城县畅通筑路设备厂有实力，信誉好，在山东德州的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进畅通筑路和您携手步入辉煌，共创美好未来！