

诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发

产品名称	诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发
公司名称	诗派佳机房新型装饰材料常州有限公司
价格	118.00/平米
规格参数	品牌:诗派佳 型号:1200*2800 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市和平中路366号
联系电话	18551956732

产品详情

诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发，诗派佳制阴角收边件和钢制阳角收边件15元/米。

诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发在现代机房装饰行业里,专业的机房公司在设计中为了保证主机房里有一个恒温,恒湿,洁净,同时具有防火功能的环境,越来越多的将钢板墙用于墙面装饰,以保证机房设备的长期的正常运行。因彩钢板强面具有隔音,隔热,耐腐蚀功能,同时,彩钢板墙面容易清洁,维护,安装,拆卸方便,且具有电磁屏蔽功能,视觉效果强。

诗派佳机房专业钢制复合板：该种材料施工简单,质地良好,完成面平整,容易清理,保温效果好,防腐蚀,耐擦洗,具有一定的电磁屏蔽效果,且基层全为金属基层,满足防火等级要求。

诗派佳板单面彩钢石膏板,由0.5~0.8mm镀锌钢板,内饰12mm石膏板复合组成,具有强度高,防火性能好的特点,主要适用于相关部门,企事业,银行系统等计算机机房,弱电机房及其他防火区域的包墙包柱；还可用于写字楼,办公室,会议室等内部空间的分隔,以及走廊,门厅,电梯间等防火空间的装修。

诗派佳产品特点：采用热镀锌钢板,耐酸碱,防静电,不易生锈。

烤漆工艺,表面平整光滑,不积尘易保养,美观无色差。

钢板和防火石膏板胶合而成,平整度高,抗冲击性能好,不易变形。

安装简单方便,施工迅速,工期短。并且可灵活拆卸,对维修水电线路等非常便捷。

产品可定制,工程损耗小,可较大程度节省资金。

可分为防止静电产生和预防静电损害。静电防护工作是一项长期的系统工程，任何环节的失误或疏漏，都将导致静电防护工作的失败。生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿、屏蔽与接地。人体静电防护系统主要有防静电手腕带，脚腕带，工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成，具有静电泄露，中和与屏蔽等功能。地面防静电处理主要有防静电陶瓷钢基复合活动地板，防静电全钢活动地板，防静电瓷质地板砖等。接地接地对于减少在导体上产生的静电荷是非常重要的，人体是导体，并且是主要静电产生发源地。因此，我们必须减少在接触敏感防静电元件或组件的人身上产生的静电荷

。预防在人体上产生静电是通过人体接地。几种个人接地装置：在工业中，手腕带是常用的接地装置。手腕带将安全且有效地排走你身体上的静电荷，合理地发挥一个手腕带的作用需要合理地接触皮肤。一个脏的或松的手腕带可能保留着漏走的静电荷，使防静电控制失效。导电的鞋类或脚接地可以被使用或补充手腕带不足。工作站接地装置导电或静电耗散工作表面是一个静电安全工作站必不可少的一部份，特别是那些用手组装发生的地方，当使用手腕带，对于干净工作表面并且合适地接到一个公共点上接地是必要的，导电或静电耗散材料能够产生静电荷，但是当合适地把他们接地后，他们可以有效地漏走静电荷。

诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发1,机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板,12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料,此涂料本身含有导电成分,通过增加导电系数,降低静电负荷,表面抵抗值 10^5-8^7 电荷减弱1秒以下；采用静电烤漆喷涂工艺,表面平滑,细腻,不积尘,保养简单,较大的保证了机房的洁净度要求。

2,机房彩钢板符合国标一级防火标准,能充分满足机房建设装修的防火要求 [1]。

3,机房彩钢板表面为烤漆钢板,防潮,防霉,耐酸碱,防静电,隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB),其计权隔声改善量相当高。诗派佳机房彩钢板厂家，诗派佳防火机房墙板批发。