# 智能三防控制系统（智能人防控制箱，三防显示屏）设置电压问题

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能三防控制系统（智能人防控制箱，三防显示屏）设置电压问题 |
| 公司名称 | 西安佰盈电气工程有限公司 |
| 价格 | 58.00/台 |
| 规格参数 | 型号:SFKX-A<br>品牌:佰盈 |
| 公司地址 | 西安未央区北三环进出口加工区附近 |
| 联系电话 | 17829490882 17829490882 |

# 产品详情

智能型三防控制系统

智能三防控制系统（智能人防控制箱，三防屏、呼叫按钮等）的工作电压没有统一的标准，是否能敷设于强电桥架跟这类设备的工作电压有关。

（1）一般三防指挥所项目中，这类设备属控制系统/弱电系统设备，其工作电压不超过DC36V，因此不能敷设于强电桥架。

（2）但人防地下室中常用的三防屏、三防控箱、呼叫按钮，其供电和控制均使用AC220V电源，因此在人防地下室设计中，可将这些设备的线缆敷设于强电桥架。

（3）需要事先查阅所选设备手册，根据其工作电压（包括控制方式）确定是否可以敷设于强电桥架。

三、三防控制箱SFKX-A说明：人防通风方式信号灯箱和智能人防通风方式控制箱配套使用，是人防电气式信号，显示屏采用LED分别显示三种通风模态，和报警，控制箱采用可编程控制器输出三种通风方式信号，

三、三防控制箱SFKX-A说明：显示显示方式：LED点阵标准汉字整屏显示，每次显示2个汉字，每字为16点阵（16*16），每次显示32个汉字，每行16个汉字，共3行3屏，每屏可显示96个汉字（六个图案《01H-06H》，S14、-15、-26共）三防控制箱SFKX-A

四、安装方式：挂墙明装；安装高度：箱体底边距门上沿0.2米；；

安装位置：防化值班室或通风机房；各防护单元的通风方式信号装置系统应独立自成系统.