

低温LNG储罐生产厂家应用标准

产品名称	低温LNG储罐生产厂家应用标准
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

LNG储罐厂家：知名品牌大榆气体设备生产制造

LNG储存罐在应用时要遵照什么标准

伴随着独特的汽体领域持续的发展趋势，针对LNG储存罐那样用于运输独特汽体的储存罐，在领域之中的要求是越来越大，其功效也是日益的突显，虽然LNG储存罐在领域内得到了比较好的发展趋势，可是针对LNG储存罐有关专业知识，可能非常少有些人掌握，尽管应用很普遍，可是在日常日常生活之中并不是很普遍，因此大家必须对其安全操作规程具有一定的掌握。

LNG储存罐

- 1、确保工作场所具备优质的通风前提条件、空气中的含氧量应高过18%（容积浓度值）。
- 2、LNG储存罐上的全部设备（包括联接件、管路及其各闸阀）不可沾有原料油、润滑油脂等易燃性物资供应。
- 3、闸阀应缓慢拿手开启。如闸阀毁坏了或是不能用手开启，不可用扳子等专用工具逼迫开启，理应即与林德气体企业联系。
- 4、如闸阀等设备锁定了，应应用开水等适合方法开展解除冻结。不可应用用火来解除冻结，也不可应用锤头等专用工具针对他们开展敲打。劝阻带压检修或是拧紧储存罐/杜瓦罐上的一切位置。
- 5、不可在别墅地下室、半地下室或是低陷处等通风前提条件差的住所应用液态氮。

LNG储存罐的维护保养方法

LNG储存罐是液态CO₂运送，储存应用的一种储存罐，为了更好地保证安全，大家必须定期维护储存罐，避免难题的产生，下边详细介绍一些LNG储存罐的维护保养方法。

- 1.在应用以前是应当放进小量的液态氮使之急冷，当罐里温度做到了液氮温度的情况下，将液态氮装满液氮罐中。要留意拿液氮罐时要轻拿小心轻放，避免撞击挤压成型，不能在路面拖拖拉拉挪动时，要抬起来。无需时液氮罐要储放在干燥、通风优良的屋子，避免潮湿。
- 2.要随时随地的查验颈塞和颈塞小河沟，立即的祛除颈塞外的结冻，颈塞外不可以置放塑料薄膜这些化学物质，提升封禁性，在确保液氮罐的应用功能。当发觉液态氮耗费速度过快或是在液氮罐颈口的周边附带水滴、涌起盐霜时，即表明罐的绝缘层功能失衡了，不可以保存液态氮。储存罐内置放标本采集要搞好标识的，拿取时要稳、准、快。
- 3.为了更好地避免 腐蚀罐内，液氮罐的内壁必须每一年要清理一次。此外也要留意液氮罐要尽量避免运送，及其降低开启液氮罐的频次。假如必须运送得话，务必要用绳索固定不动在车厢上，维持液氮罐竖起。防止摔撞、倒覆、横躺，尽可能避免 强烈振动。