

# 耐低温O型圈密封润滑脂比瑟奴定制开发

产品名称	耐低温O型圈密封润滑脂比瑟奴定制开发
公司名称	比瑟奴（厦门）润滑科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	比瑟奴:R.GREASE-45/ 型号:R.GREASE-45/ 产地:瑞典
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二（注册地址）
联系电话	0592-3337356 18659283185

## 产品详情

### 《产品简介》

Pseinu(比瑟奴) R.GREASE-45/PG 耐低温O型圈密封润滑脂 新研发的采用非扩散油为基础油，并添加几种特殊稠化剂混合精制而成的。设计用于三元异丙橡胶（EPDM）、苯乙烯丁二烯橡胶（SBR）、天然橡胶（NR）、氟橡胶、硅橡胶等对大多数油脂敏感的气动装置中阀芯O型圈和阀套摩擦副，气缸活塞的密封件和缸筒摩擦副的长寿命润滑。详细资料请登陆比瑟奴查询！耐高低温橡胶O型圈，指的是橡胶O型圈可以耐高温，也可以耐低温，一般选用硅橡胶、氟胶材质居多。硅橡胶具有突出的耐高低温性能，在-70—+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业，我司生产的硅胶垫符合欧盟环保标准和欧盟食品级标准。氟橡胶具有耐高低温特性，可在-20 - +200 环境中使用，耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，也适宜于油类环境,广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。耐高低温橡胶O型圈，具体要选择用哪一种橡胶材质，要根据产品的具体情况而定。

### 《产品优势》

1. 挥发性极低,高温下不扩散，不污染产品，具有信任度高；
2. 内含特殊添加剂，可抵抗各种气体介质产生的干化效应；
3. 与橡胶接触兼容性良好，不会导致O型圈收缩与膨胀；
4. 纤维结构合理，在动态润滑和静态密封中结构稳定；

5. 良好的氧化安定性、胶体安定性，优良的防腐蚀保护能力。

#### 《产品图片》

#### 《应用工况》

低温或者温度急剧变换情况下密封脂，橡胶与橡胶、金属与橡胶，特别适合三元异丙橡胶（EPDM）、苯乙烯丁二烯橡胶（SBR）、天然橡胶（NR）、丁腈橡胶（NBR）等对大多数油脂敏感的橡胶O型圈、及金属间的滑动接触式轴装配。

#### 《可选包装》

1kg/罐(10罐一箱)；            订货号 (R/4501K)

#### 《品牌介绍》

比瑟奴（厦门）润滑油有限公司是瑞典比瑟奴（PSEINU）特种润滑研究院有限公司在中国的总部，也是瑞典比瑟奴（PSEINU）特种润滑系列产品在中国代理。公司主要为客户提供耐低温O型圈密封润滑脂等更多型号请登陆比瑟奴。我们竭诚为您服务！