

# 油性PCB线路板油墨消泡剂

产品名称	油性PCB线路板油墨消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LTS66 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

## 产品详情

### 消泡剂LTS66产品信息

#### 一、【产品说明】

本品是一种液体油性通用型消泡剂，专门设计用于各种油体系，高粘度体系中具有突出的消抑泡，脱气效果，特别在油性体系分散性良好。在油性体系要求高速搅拌添加本消泡剂，本消泡剂突出特点是在油性体系里起到控泡作用，不受PH的影响。

#### 二、【技术指标】：

型号：LTS66

外观：半透明灰白色流动性液体

密度（g/cm<sup>3</sup>）：1

粘度（25摄氏度）：2500mpa.s

活性物含量（%）：99.99

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

### 三、【产品特点】：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质，分散性良好。
- 2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无不良副作用、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口同类产品相媲美，而价格更具明显优势。
- 4、高粘度体系中分散性良好，破泡速度快。

### 四、【应用场合】：

本品用于各种油性体系消泡，如油性丝印油墨、油性胶印油墨、油性灌封胶、油性树脂、粘合剂、胶粘剂、油性环氧地坪漆、油性油漆，油性环氧树脂，油性线路板PCB油墨、油性玻璃油墨、有机硅胶带，硅胶等其他油性体系。

### 五、【使用方法】：

推荐用量：环氧地坪漆消泡剂按配方总量计，建议用量为0.1%-1%。但实际用量应在工艺试验后再确定。

- 1、本产品用25KG、50KG塑料桶包装或根据客户要求包装.
- 2、贮存在阴凉干燥处,避免阳光暴晒,贮存期为1年,按一般物品运输.
- 3、使用前尽量慢速搅拌或者摇匀，达到更好的使用效果.