

# 工程车辆洗车机

产品名称	工程车辆洗车机
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	6999.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-150T 产地:山东济宁
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

## 产品详情

### 工程车辆洗车机

施工现场应完善进出车辆冲洗设施，.车辆出门冲洗干净。新开工工地出入口应设置车辆自动冲洗装置，在场内道路设置过水池，配备高压冲洗水..。施工单位应安排专人负责进出车辆冲洗及周边路面的清扫工作，.驶出车辆冲洗不少于3分钟，车轮、车身不带泥上路；负责“门前三包”，定时清理冲洗装置周围及沉淀池泥浆，大门周边应及时清扫保洁，.车辆出口路面无明显泥印或散落沙石

山东天华工地洗车机厂价直销省去中间代理商差价，为提高市区空气质量，争做卫生文明城市本公司特别推出TH-100型号平析式洗车台，工地全自动洗车机，洗轮机，工程洗车机设备标准尺寸（长\*宽\*高 2500\*3700\*1200），出可以根据客户要求加长加宽加重

### 工程车辆洗车机分类

该平板式洗车台分两款，一款是做基础的是针对没有硬化路面的路面使用，厂家提供图纸做基础设备安装好和路面平行。

一款是免基础型针对建筑工地路面已经硬化的的使用，免基础型不用做排水沟，只需要旁边做个沉淀池就可以用，转场方便安装速度

全身136个喷嘴可以做到全方位无死角的对冲洗工程车辆底盘及轮胎，使工程车辆干干净净达到上路要求

洗轮机为应对不同客户的需求有手动、红外线自动感应两种不同的启动方式，采用循环水系统可重复利用喷洒出来的污水继续进行清洗，仅需中间补充少量的水，因此可以节约大量水资源，同时本公司使用大功率水泵使喷水效果可以达到佳模式。

洗轮机适用于所有的建筑工地、煤场、砖厂、水泥制品厂等

粉尘污染企业。付款方式：预付30%定金签合同，设备安装调试见发票后付尾款

山东天华环保设备有限公司 地址：山东济宁长沟镇后东村村东

建筑工地车机介绍：

洗车台又称作洗轮机，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎底盘设计高压多方位冲洗设备。

根据应用不同，分为工程车辆洗车台、建筑工地洗车台，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备

根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，免基础洗轮机。

洗轮机产品参数：

尺寸m：（长×宽×高）2.5米×3.7米×1.2米（可定制）

清洗方式：车辆自行 车辆自行

清洗选择：自动/手动 自动/手动

冲洗压力：3~4kg/cm<sup>2</sup>电源供给：

耗水量：循环用水 循环用水

水箱容积：4吨 11吨

洗车速度：60~80辆/小时 80~90辆/小时

启动方式：全自动红外开关（也可手动开启）

建筑工地洗车机洗车台操作说明编辑

洗车台送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

建筑工地洗车机售后

1. 工地洗车机质保期限：自购买之日起保修壹年。
2. 质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。
3. 保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后

服务工程师会在24小时内及时赶到用户所在地进行现场维修。

联合环保、城管等部门定期开展施工现场扬尘治理执法检查，对施工现场扬尘治理管控措施不到位、未按规定使用渣土运输车辆、裸露土方覆盖不严密等问题采取联防联控，分别查处，齐抓共管，顶格处罚的措施。实行土方调配城管、建设部门联合现场勘察验收制度，对场地平场、土方开挖、市政道路开挖等极易产生扬尘的项目和环节从严管控，未按规定落实扬尘治理措施的不予核准土方调配方案