

# 德昌县太阳能路灯厂家-监控灯杆-庭院灯-高杆灯-LED光源-生产--品牌楷举照明

产品名称	德昌县太阳能路灯厂家-监控灯杆-庭院灯-高杆灯-LED光源-生产--品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

德昌县太阳能路灯厂家-监控灯杆-庭院灯-高杆灯-LED光源-生产--品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个省市,

在我国多项大型工程中大量使用.外贸出口：-High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtyard lamp-太阳能路灯solar street light-Hebei Kaiju Photovoltaic Technology Energy Saving Co., Ltd.-name；wangyewei 我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量保证体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神,坚持以市场要求为向导以客户满意为宗旨,坚持质量优质,信誉至上,真诚相待,质量是产品灵魂,真诚热情的销售服务为各界用户提供放心产品,满意的服务.通过多年诚实守信和认真严谨的经营,已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建材企业,并通过iso9001：2000质量管理体系及iso14001：2004环境管理体系世界标准认证.营业执照：开户许可证：机构代码：太阳能路灯现场工程示例图：

两端相位核对

导体直流电阻的测量

绝缘电阻的测量

阻抗的测量

直流耐压及泄漏电流测量

电容的测量

介质损失角的测量

### 三、接地

敷设一根电缆芯作保护接地用，也可沿地埋电缆沟内同时敷设一根#8mm

及以上圆钢或截面为48mm厚度不小于4mm的扁钢，在遇有接头时必须牢固焊接，到每一灯杆时再焊出一引线与底座的底脚螺丝处压牢。平面敷设的引线两头及中间数处应设辅助接地。

接地体的埋深应不小于2m，接地体一般用2根接地极，相互距离应不小于

2.5m。接地电阻的标准，见表11-2。一年四季中任何时候均应保证接地电阻不大于表11-2中所列的数值，在土壤不好时，可用长效降阻剂（如民生——富兰克林长效降阻剂）。

### 四、灯杆基础

（1）挖基础坑时，要了解地下管线情况，并采取防塌方措施。

（2）浇注混凝土基础前基础钢筋必须严格按照要求绑扎，底脚螺栓的螺牙涂牛油并加以包扎。

（3）混凝土基础必须严格要求一次连续浇注，标号必须符合要求。混凝土强度达到C25。

（4）基础预埋铁的铁板必须水平。

### 五、灯杆吊装

（1）路灯钢杆组装时，应反引下线穿好，必要时，允许灯具装在灯臂上同时

起吊，但应安装牢固。

(2) 灯杆起吊。必须注意周用环境，如架空导线、绿化、广告牌、脚手