

KXH127(B)矿用控制通讯信号器

产品名称	KXH127(B)矿用控制通讯信号器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KXH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

KXH127(B)矿用控制通讯信号器信号控制组件的音乐芯片电路板组件音乐芯片为定制外购件，包括音乐芯片电容线路板曲目选择按键,其中线路板上印有炉，符号，分别标记接电源的正负和扬声器；另外，音乐芯片内含有首曲目。。KXH127(B)矿用控制通讯信号器一种可移动声光信号器支架，包括支架，支架底部设有个滚轮，滚轮可以使声光信号器支架随意移动；支架底部还安装有个支腿，当需要移动支架时，可以将支腿收起紧贴在支架的底面，当需要固定支架是，可以将支腿支撑在地面上，将支架固定；。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品简介

一种防潮湿声光信号器支架，包括支架，支架上端安装有玻璃室，玻璃室的前端为玻璃门，玻璃室上部为干燥室，干燥室内放有干燥剂，干燥室通过铁丝网与玻璃室下部隔，玻璃室后端设有安装板，安装板上设有个安装孔，安装孔为长圆孔，干燥室下方设有补光灯。该矿用通讯声光信号器集点按钮、防爆灯、防爆电铃、三通接线盒为一体，隔爆接线腔内设点按钮，并三个出线口，取代了点按钮和三通接线盒，用高亮发光二极管和矿用防潮扬声器取代了防爆灯和隔爆电铃。主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V，也有36V的矿用通讯声光信号器通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二极管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品特点

1. 发送信号：按下本台的隔爆信号按钮，可向本台和连机的各台发出信号（点）；
2. 接收信号：连机的各台可以接收任一发送的信号，通过扬声器发出 > 85dB的声信号和通过发光二极管发出在30米内可见的光信号；
3. 单工对讲：本装置在不改变现有的电源和接线方式的情况下，实现动力线载波对讲功能。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器使用范围：

本通讯声光信号器主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V。通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器基本技术参数整体体积小重量轻使用维护方便。而且发光显示清楚，光可见度可达便于提醒。采用电磁耦合保了信号的准确性可靠性及通话质量，载波形式为有线载波其可靠性强，可以实现的远距离通话，同时通话声音宏亮达到，清晰静态无噪声，主要的是其输出电压，输出电流为，大大了高危工作地区的通讯安全性。

主要技术参数：

联机台数： 10台 电源电压：127V

工作电流：200mA 联络距离(十台)： 2000米

分布电容： 1mH/km 分布电感： 0.1 μ F/km

外形尺寸：155mm \times 228mm \times 75mm 重量： < 10kg

正常工作条件音频信号接收单元包括：与直流电源连接的集成块以及控制其工作的关集成块正输入端和负输入端分别连接有与直流电源负连接的线圈和电容。

- a、防爆型式：矿用隔爆兼本安型，防爆标志：Exd[ib]I；
- b、大气压力：80kPa ~ 106kPa；
- c、周围介质温度不高于+40，不低于0；
- d、周围空气相对湿度不大于95%（+25）；
- e、可用于有或煤尘危险的矿井中；
- f、在无显著摇动和冲击振动的地方；
- g、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中；
- h、在无滴水及液体浸入的地方；
- i、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%；
- j、额定工作电压AC127V；
- k、本安参数：U₀:DC11.2V，I₀:297mA。

KXH127(B)矿用控制通讯信号器实现了发送信号接收信号单工对讲为一体的煤矿专用设备，是煤矿重要的专用设备之一，适用于煤矿井下大小绞车，皮带机等作为信号联系使用。。KXH127(B)矿用控制通讯信号器为解决传统的声光信号器都是安装在墙面上不能移动，不能及时地发送接收信号，对讲不方便的技术问题，本发明提供一种可移动声光信号器支架。。