

久旺密封公司 高水基含油盘根 辽宁高水基盘根

产品名称	久旺密封公司 高水基含油盘根 辽宁高水基盘根
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

高水基盘根的特性与运用因为带有氨酯键，初黏性好，粘接力大。可调节性好，更改原材料构成和相对性分子质量，可做成无溶液型或高含固量胶黏剂，两成分使用量可调式范畴大。可室温固化，也可加温固化，粘接抗压强度较高，能作为构造胶黏剂。耐寒性能好，超低温时的粘接抗压强度高于室温1倍。高水基盘根柔韧度好，抗张强度较高，抗冲击、耐震动、耐疲惫性非常好。耐磨性能突显，耐酸碱、耐水洗、耐活性氧等。具备优良的密封性、电介电强度。高水基盘根非常容易造成汽泡。耐潮、耐寒湿性能较弱。高水基盘根广泛运用于船只、文具用品等领域。尤其是用以汽车零部件与金属材料的粘接，如车体板、旅行箱盖、机盖、保险杠、侧护条、汽车挡风玻璃、油压缓冲器等粘接。还可用以修复飞机场舱板的缝隙。高水基盘根可立即应用，不用混和配制，高水基含油盘根，实际操作很便捷。双组分聚氨酯材料胶黏剂有湿固化型、封闭性、热固化型、辐射源固化型等种类。

高水基盘根由高质量苧

麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀，高水基纤维盘根，俗称：高水基盘根。高水基盘根工作压力：0-10Mpa，工作温度：-50-+130，线速度：6米/秒，PH值：4-12。廊坊久旺密封材料有限公司是专业高水基盘根生产厂家，型号规格齐全；产品具有优异的润滑性、耐磨性，强度高、高磨量同时也有较好的耐化学性，高回弹，低冷流且易快速拆装。

各种材料盘根的技术性能：芳纶纤维盘根：耐磨性能好，强度高，辽宁高水基盘根，适用于高压固液相混流体(温度不高于250)的密封。碳素纤维盘根：强度高、自润滑性强、耐高低温，适用于高压高温高速的密封。预氧碳纤维盘根：自润滑性强，适用于弱酸弱碱性等流体的密封，安全使用温度为250 以下。四氟纤维盘根：耐腐蚀性能良好，无毒无味，适用于食品制造工业或强腐蚀性、温度不高于250 的流体密封。石墨纤维盘根：将柔性石墨粘附在其它载体上而制成的纤维。具有弹性好、可变性强的特点，并且耐温范围广(-250~800)，适用于发电、和石油炼制等工业。合成纤维盘根：与其它材料复合增加强度，延长使用寿命。高水基盘根由高质量苧麻纤维，内、外涂石墨，水泵高水基盘根，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数低，不磨轴，防腐蚀。

久旺密封公司(图)-高水基含油盘根-辽宁高水基盘根由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久旺密封——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县仰止开发区，联系人：张经理。同时本公司还是从事石墨垫，石墨垫片，石墨垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。