

# 铝清洗剂不锈钢除油剂

产品名称	铝清洗剂不锈钢除油剂
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:900 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

## 产品详情

铝清洗剂、不锈钢清洗剂

产品型号：999型

清洗剂：是一种高效铝制品、不锈钢表面清洗剂，主要由表面活性剂、渗透剂、缓蚀剂、清洗助剂等配制而成，不含重金属、磷、亚硝酸盐等对环境有污染的成份，不与铝材发生任何化学反应，还对后期铝材制品的库存有很好的保护性。

用途：

本品能够快速除去不锈钢、铝材及其合金表面的油污、粉尘、手汗、有机物、无机盐等污垢。

主要性能：

- 1、去污、除油快速，对油脂、污垢有很好的清洗能力。使用寿命长，有良好的缓蚀性，对基材无腐蚀。
- 2、具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用。

使用方法：

- 1、使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。
- 2、使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释10-20倍，手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。清洗后用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

- 3、可在常温下使用，但在30~40℃温度条件下清洗，效果更好。
- 4、采用热浸泡方法时，将配好的浓度加热到30~40℃，清洗5~10分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。
- 5、油污特别重或遇到高熔点脂类时，应先以人工或机械方法铲去部分油泥，再用该清洗剂清洗，效果更佳。

**注意事项：**

- 1、根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。
- 2、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 3、清洗工件不得相互重叠，每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。
- 4、请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。
- 5、为防止皮肤过度脱脂，操作时请戴耐化学品手套。

**包装贮存：**

包装：30kg/塑料桶；200kg/塑料桶，贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。