

自变速箱清洗剂（高效清洗自变速箱）

产品名称	自变速箱清洗剂（高效清洗自变速箱）
公司名称	北京海泽龙润科技开发中心
价格	48.00/瓶
规格参数	用途:清洗汽车自变速箱 品牌:易嘉 型号:易嘉E106
公司地址	中国 北京市丰台区 北京市丰台区丰益桥西国贸汽车基地A12028B
联系电话	86 010 63870935 15101085301

产品详情

用途	清洗汽车自变速箱	品牌	易嘉
型号	易嘉E106		

1、自变速箱清洗剂（net：230ml）

产品特性

自变速箱免拆清洗剂，用于清除自变速箱内部油泥、复杂机构细小油道中的沉积物和金属碎屑、金属粉末、高温产生的积碳和胶质物等有害物，减少油路堵塞。对于自变速箱油压过高或过低及变档迟钝、无力等故障，可在最省费用省时情况下做到维修保养的目的。

使用方法：

- 1、与专用设备配套使用；
- 2、按厂家规定适量使用本品；

下列情况及时清洗：

- 1、自变速箱油压过高、低
- 2、自变速箱油过脏
- 3、自变速箱迟钝、无力
- 4、自变速箱品牌更换前

提示：建议每20000公里左右进行一次清洗。

注意事项

- 1、吞服有害，属易燃液体；
- 2、放阴凉干燥处，勿让孩童接触；不慎吞服，应及时就医；
- 3、不慎与眼睛接触，应用水清洗15分钟；并立即送医院治疗。（有效期：三年，生产时间见瓶底）

使用方法：1拔出油标尺，检查atf油情况，如atf油太脏，建议不要清洗

2从油标尺加入清洗剂；插上油标尺

3首先找到自排箱与冷凝器连接管，选择合适的接口拆开

4装上合适的接头，与设备蓝管、透明管连接

5电源（直流12v）接上设备

6往设备油箱里加入atf油，根据汽车自排箱所需的油加入

7把设备上的转换阀调至清洗位置

8起动发动机

9察看油管方向，油从透明管内流出，油路方向为正确；如不出油，把透明管和蓝管交换一下

10观察清洗情况，清洗时间不要低于8分钟以下

11压力表显示atf系统压力，如压力底1公斤以下建议不要清洗