

履带式移动砂石破碎站 砂石移动破碎站 泰景机械设备

产品名称	履带式移动砂石破碎站 砂石移动破碎站 泰景机械设备
公司名称	河南泰景机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	18790290655 18790290655

产品详情

移动制砂机润滑脂的填充量

移动制砂机主机及分级机滚动轴承均为脂润滑，采用2号白色特种脂，针入度为265~295。观察粉碎刀及衬圈磨损情况，如生产能力下降，粒度变粗，应及时更换。新机运转时，砂石移动破碎站，应注意调整传动带的松紧度，确保其工作寿命。移动制砂机润滑脂的填充量，为轴承腔内空间的1/2(上侧)或3/4(下侧)，履带式移动砂石破碎站，次换脂周期为工作100h二次换脂周期为工作500h，以后每工作1000小时换脂一次，操作过程中应经常检查轴承温升，温升超过50 时，小型砂石移动破碎站，应立即停机检查，并排除故障后才能开车。移动制砂机每次开机时都应仔细检查所有部件以及螺栓的紧固状态是否良好。时刻关注移动制砂机各润滑点润滑状态是否良好，注意使用清洁的润滑油脂，一般比较常见的润滑油是钙—钠基润滑油，在选择润滑油时还要综合考虑设备的运行环境，如气温等不同条件，以达到良好的效果。

经常清理移动破碎站预筛分的振动筛，物料进入移动破碎站前要经过一道振动筛进行预筛分，将小颗粒和粉尘物料筛去，因此要经常清理振动筛以防堵塞，砂石移动破碎站哪家好，并保证其筛分效果，避免大量粉尘物料进入破碎系统而引起粉尘飞扬。启动时，先开机启动油泵电机5-10分钟，观察润滑系统的工作情况，当其处于正常的工作状态后方可启动主机，值得注意的是，移动破碎站需要空负荷运转1-2分钟后才能开始给矿，这个时间正合适;启动中，移动破碎站运转时不可进行修理及清理工作，严禁打开各种小门，如若发现设备异常应立即停车检查，排除故障，待设备无问题后方可重新启动正常工作。

行走的城市环卫工—300t/h移动建筑垃圾制砂机是怎样做到的1、灵活方便，机动性强：设备能够对物料进行现场破碎，进出场地自由，并且可以根据现场需求进行配置，降低了物料运输费用及大量基建及迁址费用。2、机组布局合理紧凑，安装方便：移动建筑垃圾制砂机属于一体化整套机组合，消除了分体组件的繁杂场地安装作业，节省安装时间、减少工时消耗。3、适应性强，工艺好：设备可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”，也可组成“先筛后碎”流程，破碎与筛分也可以单独使用，工艺灵活好，对场地适应性强，能满足用户的各种需求。

履带式移动砂石破碎站-砂石移动破碎站-泰景机械设备(查看)由河南泰景机械设备有限公司提供。河南泰景机械设备有限公司在破碎粉磨设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰景机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。