

柯美C300i 广东柯尼卡美能达 柯美c300i输稿器

产品名称	柯美C300i 广东柯尼卡美能达 柯美c300i输稿器
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

柯尼卡美能达bizhuC300i 复印机使用常识，尽管复印机在企业中普及率很高，不过想必大多数的人使用复印机的次数不多，为了更多用户快速掌握复印机使用技巧发，柯美C300i扫描速度，众馨特意对复印机的使用技巧进行一些查询和总结，希望能给那些不经常接触复印机的新手们带来些帮助。

市场上销售的复印机，使用的额定电压值通常在200V至240V间，额定频率为50Hz，工作电流为8A左右。要是将复印机连接在电压太高或者太低的电源插座上时，可能会影响复印机的正常工作，甚至还能损坏复印机。另外连接到复印机上的电源插座，不要再连接其他设备，以免其他设备带电插拔时，会对复印机造成电流冲击，柯美C300i粉盒型号，损坏复印机内部的工作电路。此外，与复印机相连的插座必须是三相的，柯美C300i，而且电源线一定不能折不能压;在关闭复印机时，柯美c300i输稿器，必须先关掉复印机控制面板上的电源，以后再将电源线拔除。

复印机的墨粉一旦用完，一般会在控制面板上出现相应的提示，告诉你什么时候该及时换墨了。要是你不及时为复印机进行换墨的话，可能会对日后的复印效果造成影响，甚至会损坏复印机内部的碳粉盒，或者是感光鼓。所以，你一旦发现复印机缺墨时，应该及时对复印机进行，如果自己技术不过硬的话，必须请专业的维修人员来替你;当然，你使用的墨粉必须是复印机支持的，或者是原装墨粉，任何劣质墨粉或质量不高的墨粉，都将导致复印机在工作过程中，产生许多废粉或粉尘，这些废粉或粉尘一旦掉落在复印机内部的工作电路板上，将会给复印机带来致命性的损伤。

柯尼卡美能达bizhub C300i 彩色多功能复合机

双面自动输稿器，实现文档高速电子化：

该系列新产品可以选购柯尼卡美能达双面同步自动输稿器 DF-714，扫描速度可以达到200页 / 分钟，轻松满足用户日常大批量的扫描作业需求。同时，该双面自动输稿器上搭载了重叠进稿的检测器，避免了快速扫描时两张原稿同时进入的可能，减少扫描错误，进一步提高扫描的效率。

柯美C300i-广东柯尼卡美能达-柯美c300i输稿器由广州和承信息科技有限公司提供。柯美C300i-广东柯尼卡美能达-柯美c300i输稿器是广州和承信息科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡先生。