

平顶山轻质节能墙板 轻质节能墙板价格 永泽节能科技

产品名称	平顶山轻质节能墙板 轻质节能墙板价格 永泽节能科技
公司名称	郑州市永泽节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	登封市大冶镇
联系电话	18737170756 18737170756

产品详情

相信很多人都不太了解轻质节能墙板-轻质节能墙板价格是什么，由什么制作而成吧，接下来就由河南永泽节能科技有限公司为大家介绍一下，希望对您有所帮助。

轻质节能墙板-轻质节能墙板价格是《国标GB/T23451-2009》建筑用轻质隔墙条板的简称，是指采用轻质材料或轻型构造制作，两侧面设有榫头榫槽及接缝槽，面密度不大于标准规定值（90kg/m²：90板、110kg/m²：120板）用于工业与民用建筑的非承重内隔墙的预制条板，所使用的原料应符合JG/T169-2016标准。

【河南永泽节能科技有限公司】我们以“全心全意为人民服务，客户至上，信誉为本”的质量方针，得到新老客户一致好评。

前面我们有了解过怎么节能墙板安装时需要有哪些工具，下面小编就为大家介绍一下轻质节能墙板-轻质节能墙板价格在安装时有哪些要求，一起随小编了解下吧。

在工具准备充分以后，可根据具体的设计要求。按照从上而下的顺序来进行安装。先安装顶梁，然后再进行墙板和下方的安装，一定要保证上方和下方的平衡。配制水泥砂浆来进行巩固。

【河南永泽节能科技有限公司】以“全心全意为人民服务，客户至上，信誉为本”的质量方针，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务!

关于轻质节能墙板-轻质节能墙板价格的墙板面层装修，大家了解多少呢？接下来就由河南永泽节能科技有限公司为大家介绍一下，希望对您有所帮助。

1、墙板及特殊构件都安装完毕后，然后就是准备刮腻子、抹灰。在抹灰前一天先在墙面甩毛(水浆)再抹灰。宜采用水泥石灰混合砂浆，抹灰前注意封闭门窗、防止穿堂风使墙面砂浆失水过快，容易造成砂浆裂纹。

2、抹灰时应分层抹灰，一般分三层，即基层、中层、面层。抹灰前用建筑胶水加水1:1调匀，在墙面上满刷一遍，再薄薄刮一层用以上胶调制的纯水泥浆后抹基层找平层，第二天再抹下一层，第三层。

3、为防止轻体墙与砖墙或砼柱接触处开裂除在安装时塞满粘接剂后可按抹灰工程规定的常规办法加镀锌铁丝网（简称铁网）加固。在墙板的门窗框上部墙上、下端各一条宽60~70毫米，长度超出框上档转角处200~250毫米的上层铁网。

4、裂缝补修,如遇到裂缝大于0.5毫米的，可沿缝铲成深6毫米V型槽，刷去浮灰后用填缝快硬胶泥填塞，同时裂缝填补胶泥时应低于墙面2~3毫米，胶泥凝固后可用大白刮平、刷浆或喷涂均可。

【河南永泽节能科技有限公司】以敬业求实为基础，为社会创造我们应有的价值，如有需要，可以联系我们。