

净化工程洁净室施工 尚佳医疗 净化工程

产品名称	净化工程洁净室施工 尚佳医疗 净化工程
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

彩钢板内墙维护主要工序完成以后，要对彩钢板接缝进行打胶处理，打胶前，现将彩板之间的缝隙清理干净，以免缝道内有灰浆使胶与彩钢板之间的粘结力不强。打胶质量应做到表面均匀一致，不允许出现漏打和气孔现象。

先清洗板缝，净化工程案例，擦去所有污物和灰尘，再打硅胶。打胶前应在板缝两边贴美文纸，打胶由上而下保持匀速，一气呵成，遇到停顿时，要立即用专用工具修整。

胶嘴不宜过大；打胶工人应戴白色干净手套；硅胶未干时，严禁用手触摸。硅胶缝宽度4mm。

手术室选用材料要求

手术室围护采用厚度不小于50mm厚岩棉夹心复合彩钢板，彩钢板基板厚度不小于0.476mm，表面要求光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗。涂层钢板表面色泽一致，无磕碰划伤等缺陷，其外表面覆有塑料保护膜。

彩钢板的整体强度要好，芯料不能外露，安装后，不扭曲、不变形，作为吊顶的彩钢板，净化工程洁净室施工，应吊装牢固，能满足检修人员行走强度，净化工程，整体装配后的彩钢板，手术室正压送风时，不得变形。

无论是吊顶、隔墙、还是门窗，拼接处采用手术室专用的密封胶密封，确保手术室非常良好的气密性。

河北尚佳拥有一支年轻的技术队伍，严格贯彻执行ISO9001、ISO13485、质量体系要求，建设现代化的医院，提供的产品，和贴心服务，净化工程，我们对工程质量承诺，1、严格按照设计要求、规范及建设的要求施工，2、严格按照施工计划施工，确保工程质量与工程进度。3、严格按照安全质量保证体系施工，杜绝一切安全事故的发生

净化工程洁净室施工-尚佳医疗-净化工程由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北尚佳医疗器械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!