

人防通风方式信号控制箱工作原理

产品名称	人防通风方式信号控制箱工作原理
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:AC
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

在《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）第7.3.7条第2款：“在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方，应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置。”

[人防通风方式信号控制箱](#)

与我公司生产的三种通风方式的灯箱和音响装置组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式，具有良好的显示性能和视觉效果。我公司所出售的产品保证符合人防设计标准符合人防质检部门验收标准。

人防通风方式信号控制箱作为三种通风方式信号指示独立系统的重要组成部分。“为了保证战时室内的人员安全，在不同的通风方式情况下，在重要的各地点均能及时显示工况，可起到控制人员出入防空地下室，转换操作有关通风机、密闭阀门等设备，实施通风方式转换，迅速、及时告知掩蔽人员。这些信号指示，通常以灯光和音响来显示。通风方式转换的指令应由上级指挥所发来或由本工程防化通信值班室实际检测后作出决定。”

[人防通风方式信号控制箱](#)

和人防通风方式信号指示灯箱组成人防地下室内设置的独立系统即为三种通风方式信号指示系统。人防通风方式信号控制箱设置在值班室或防化通信值班室内。人防通风方式信号指示灯箱设置在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方。

[人防通风方式信号控制箱](#)技术参数

- 1、电源电压：AC220V；
- 2、额定功率：5W（LED灯泡型）/5W(LED灯珠型)；

- 3、箱体尺寸：440*150*105/440*150*70（长H*高W*深D）；
- 4、防护等级：IP45；
- 5、箱体板材厚度：1.0mm.
- 6、箱体颜色：标准颜色RAL7032（计算机灰）或RAL7035（计算机白,需提前定制）；
- 7、产品净重：2.1kg/1.3kg.