

QYF17-20矿用清淤排污泵批发价格

产品名称	QYF17-20矿用清淤排污泵批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

QYF17-20矿用清淤排污泵本移动式潜水排污泵通过在保护壳以及端盖将水泵完全包裹，以防止水泵在管道内清淤时与管道壁体发生相互摩擦而造成水泵外表面的磨损；通过在水泵的叶片旋转轴上设搅拌杆，利用搅拌杆将聚集在叶片旋转轴部位的淤泥散。。QYF17-20矿用清淤排污泵过滤箱二的下端设有排污口，排污口与一储存污物的储料结构相连，推杆电机二固定在过滤箱二上，推杆电机二的推杆竖直向下，推杆电机二的推杆穿过过滤箱二的侧部和推动板相连，推动板设置在过滤箱二内，流量传感器二通过线路与推杆电机二相连。。

气动清淤排污泵产品介绍经变频调速器关连接于电源总关且受控于启动的变频调速器，连接于变频调速器与大型排污泵组之间的变频回路交流接触器组；配置于巡检控制装置面板上的:电源电压电流指示表，电源总关按钮，工频运行手动动关按钮，巡检手动动关按钮，排污泵组启动关按钮组，排污泵组停止关按钮组，排污泵组工频运行指示灯组，排污泵组巡检运行指示灯组；。

气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。

气动清淤排污泵主要特点挡圈二通过紧配合的方式固定在转动轴上，挡圈二的一端和轴承二相抵靠，挡圈二的另一端和从动锥齿轮二相抵靠，挡圈一和挡圈二上均设置有螺旋刀片。

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好潜水排污泵中，通孔呈扩口状，通孔于固定刀片内表面的口面积大于通孔于固定刀片外表面的口面积。这样切断碎后的长纤维杂质容易进入泵体内部并被叶轮带出泵体，不会堵塞通孔，保本潜水排污泵稳定工作。

气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度(5~40) 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

气动清淤排污泵产品优势及特点则堵住的污物重新进入污水池中，由此可对污物进行重复过滤，控制潜水电机的主轴转动，潜水电机的主轴带动固定套转动，固定套带动叶轮转动，叶轮带动污水从进水口进入泵体内，同时，潜水电机的主轴带动切割盘转动，切割盘带动切割刀片转动，切割刀片对污水中的长纤维杂质进行横向切割，潜水电机的主轴同时带动主动锥齿轮转动，主动锥齿轮同时带动从动锥齿轮一和从动锥齿轮二转动。

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

QYF17-20矿用清淤排污泵过滤箱一的一侧面设有口，盖板一通过合页铰接在过滤箱一的口处，推杆电机一固定在过滤箱一另一侧面，在本实施例中，推杆电机一通过螺栓连接的方式固定在过滤箱另一侧面，推杆电机一的推杆水平设置，且推杆电机一的推杆端部穿过过滤箱一另一侧面和联轴器一的一端相连。QYF17-20矿用清淤排污泵潜污泵是潜水式的污水泵，能将污水中长纤维袋带草布条等物质撕裂切断，然后顺利排放，特别适合于输送含有坚硬固体纤维物的液体以及特别脏粘滑的液体。。