

BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵现货供应

产品名称	BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵现货供应
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:BQG 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵在排量的例子中，隔膜行进大约英寸，因此每个冲程减小大约英寸隔膜的冲程位置将按每个冲程向后移动英寸，直到滑柱始露出未满口一旦未满口稍微，少量流体在每个吸入冲程进入传送室那进入的油要从通过柱塞活塞离传送室的流体的速率中减掉，因此每个冲程的净损失在下一个冲程中变小。。BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵具有一顶面一底面及一侧边面，该顶面与该底面之间由该侧边面圈围连接成一体，其外径尺度小于封盖座的圆环槽槽内径尺度；一泵头座，为一顶部凸设有中空容置槽而底部具有口的中空体，其外缘面上相对应的两端侧边上分别设有一进水口及一出水口。。

气动隔膜泵产品介绍

气动隔膜泵是一种新型气动双隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有吸泵、潜水泵、泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

气动隔膜泵采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧的液体，均能予以抽光吸尽，尤其适合易燃易爆场。气动隔膜泵产品操作安全可靠，耐腐蚀性，经久耐用，具吸性，空转无损，多种材料，用途广泛，装置简单。

换向滑块的移动由换向杆控制。隔膜压板的少许移动可以通过换向杆放大成明显的换向信号。设于上的换向轴和换向杆等部件，与气阀的连接关系紧凑，所需的尺寸小，整个气动隔膜泵结构紧凑，生产成本降低，安装占地少。

气动隔膜泵产品优点

- 1、不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6bar。
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；

- 3、扬程、流量可通过气阀度实现无级调节(气压调节在1—7 bar之间)：
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜泵等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 6、可以浸没在介质中工作：
- 7、使用方便、工作可靠、停只需简单地和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会地动停机，具有我保护性能，当负荷恢复正常后，又能启动运行；
- 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降：
- 9、可输送较粘的液体；
- 10、本泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响。

气动隔膜泵产品特点这种结构敏优点餘如前的之外，大的特点是结构简单，成本低廉。第三种形式：带有辅助复位弹簧形式的柔性弹性波纹管压差隔膜泵。

- 1、由于用空气作动力，所以流量随背压(出口阻力)的变化而动调整，适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大的了，对于齿轮泵也是同样如此。
- 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低，如、火药、的输送，因为：一、接地后不可能产生火花；第二、工作中无热量产生，机器不会过热；第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动小。
- 3、在工地恶劣的地方，如建筑工地、工厂的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时动停止至通畅。
- 4、另外隔膜泵体积小易于移动，不需要地基，占地面小，安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
- 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中，隔膜泵可将物料与外界完全隔。
- 6、可用于输送化学性质比较不稳定的流体，如：感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低，对材料的物理影响小。

BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵的三通接头的上方设置有脉冲阻尼器，三通接头的下方依次通过弯头金属软管弯头与气动双隔膜泵的出口连接。。BQG280/0.451.5寸塑料气动隔膜泵第三中该泵头座顶面上的每一弧形凹槽与第二弧形凹槽至另可变更设成弧形凸块与第二弧形凸块，且与其相对应隔膜片底面的每一弧形凸块与第二弧形凸块及亦同步变更设成弧形凹槽与第二弧形凹槽，将隔膜片的底面与泵头座的顶面相互贴合后。。