

JD-1.6调度绞车厂家直供

产品名称	JD-1.6调度绞车厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JD 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JD-1.6调度绞车齿条板上沿水平安装有两个滚轮，两滚轮夹在桃形凸轮的左右两侧相接触。齿条板的板面上有上下两条水平滑道，两滑道呈阶梯形，滑道内嵌装有上下两排固定齿条板的滚轮，齿条板的两条滑道可沿固定在机箱外壳上的两排滚轮左右滑动。齿条板的顶面有齿条，与齿轮啮合传动。。JD-1.6调度绞车因液压缸是匀速推动，所以液压缸的推绳速度与绞车收绳的速度不同步而失败。为了解决现有调度绞车排绳装置不能解决的动排绳难题，提供一种能从根本上解决调度绞车动排绳的调度绞车动排绳器。为解决上述技术问题所采用的技术方案是：调度绞车动排绳器由钢丝绳导向轮内齿圈输入齿轮变速箱等组成。变速箱由齿轮传动机构动换向机构人工控制换向机构等组成。。

调度绞车产品介绍

调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。绞车的电机及电气控制设备具有防爆性能，可用于有煤尘及有瓦斯危险的矿井。齿条板上沿水平安装有两个滚轮，两滚轮夹在桃形凸轮的左右两侧相接触。齿条板的板面上有上下两条水平滑道，两滑道呈阶梯形，滑道内嵌装有上下两排固定齿条板的滚轮，齿条板的两条滑道可沿固定在机箱外壳上的两排滚轮左右滑动。齿条板的顶面有齿条，与齿轮啮合传动。

调度绞车型号意义

型号：JD-1.0型调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

1——外层钢丝绳静张力10KN。

调度绞车适用条件

1、工作时油温不得大于80C。

2、周围空气中的、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量。现有绞车在卷筒排绳时，钢丝绳不能有序的排列，又因卷筒容绳量很大约米，排绳层数大于层，排绳高度约，在多次循环往复排绳中，经常会出现挤绳，爬绳现象，这给矿井安全生产带来严重的危害。首先因挤绳造成钢丝绳表面咬伤起刺和变形，这样会大大降低钢绳使用寿命，因咬伤断丝，给断绳跑车，埋下不可预测的隐患。

调度绞车技术参数

外层钢丝绳静张力：10KN；

外层钢丝绳速度： 1.00 m/s；

容绳量：450m；

纲钢丝绳直径：12mm；

卷筒直径：220mm；

卷筒宽度：307mm；

电动机型号：YBJ-11.4；

电动机功率：11.4KW；

电动机转速：1470r / min；

总速比：41；

绞车重量：578Kg；

包括电动机；

外形尺寸：1073×766×727 mm；

隔爆型磁力启动器：QBZ-80/1140/660；

隔爆型控制按钮：LA81-3。

JD-1.6调度绞车具有操作安装方便的特点。不仅可用于矿山，凡使用调度绞车的地方都可使用，如：建筑等。实施例：在图中示出调度绞车动排绳器种方案的传动原理及组成。。JD-1.6调度绞车在铁牛的工作工程当中，钢丝绳的动涨紧包括四个部分备机状态工作状态铁牛回窝状态以及系统保护。系统备机状态当集控室给运行信号后，两台液压控制系统的电机运转，通过压，拉紧油缸，当拉力计达到设定的张紧力后，停止压，电机停止运转，此时液压控制系统处于保压状态，保拉力不小于设定的张紧力。系统工作状态装车始调度绞车拉动钢丝绳运行，当铁牛顶到车皮时，拉力传感器拉力增大，这时系统切换到动递增增压状态。。