

JYB-50 × 1.40井下运输绞车批发价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | JYB-50 × 1.40井下运输绞车批发价格 |
| 公司名称 | 济宁高博机械设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高博 型号:JYB 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区工业园 |
| 联系电话 | 0537-3203283 15092668580 |

产品详情

JYB-50 × 1.40井下运输绞车运输绞车，其中配重块的上端通过上锁紧螺母固定在拉杆上，下端通过下锁紧螺母固定在拉杆。。JYB-50 × 1.40井下运输绞车注油阀还包括旋柄，旋柄传动连接在阀芯上端。底架还包括底盘，立柱固定连接在底盘上。。

运输绞车介绍

运输绞车主要由隔爆电动机1、滚筒2、偏心轴3、小内齿圈4、抱闸5、刹车轮6、大内齿圈7、双联齿轮8、支承架9及底座10等组成。目的是提供一种结构简单使用方便效果好的运输绞车钢丝绳导向注油装置，该装置可以动给钢丝绳注油，还可以防止钢丝绳跑偏“爬垛”。

均采用行星齿轮传动,绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

运输绞车传动系统包括

电动机，电机齿轮，小内齿轮，联轴齿轮，行星齿轮，大内齿轮，轴承支架，底座

运输绞车品种与规格

JYB-40 × 1.25、JYB-50 × 1.40、JYB-60 × 1.25，所有规格的结构和工作原理相同。液控式制动器包括相互铰接的制动臂和油缸，油缸另一端连接至液压站，油缸和液压站分别与操作台上的手动压力调节阀连接并受之控制；操作台面板上设有可供手动压力调节阀的调节手柄伸出并调节用的长槽。

运输绞车的参数

型号：JYB-40*1.25/JY-4 JYB-50*1.4/JY-5 JYB-60*1.25/JY-6

卷筒直径*宽度mm 580*600 710*800

容绳量m：650 650 580-850

绳径mm：21.5 24 26

牵引力KN：40 50 60

绳速mm：0.92-1.51 1.05-1.75 1.00-1.26

电动机型号：YBK2-280s-4 YBK2-315M-4

电动机功率KW：55 75 90

电动机电压V：380/660 380/660 380/660

电动机转速r/min：1450 1450反之，当松右侧刹车手把，刹紧左侧大内齿轮，这时行星传动机构的输出轴带动制动轮转动。制动轮通过绞制孔螺栓带动小内齿轮转动，小内齿轮带动联轴节齿轮转动，联轴节齿轮通过键联接带动伞齿轮轴转动，从而把动力传递到二级减速器内。

JYB-50 × 1.40井下运输绞车目前多采用传感器检测钢丝绳速度，然后转换为绞车运输深度的方法，但是由于运输绞车均采用卷筒缠绕式，卷筒宽度一般在米以上，钢丝绳在绞车前部运行轨迹不固定，采用传统的测速装置难以达到传感器取信号的要求。。JYB-50 × 1.40井下运输绞车一级内齿圈及二级内齿圈均通过可拆卸式的螺栓与卷筒连接。安全制动器的制动轮与卷筒为连接成一体式结构。变频电机行星变速机构与卷筒设置在同一轴线上，形成同一轴线的通轴式布置形式。。