

中航设备 内蒙冲击压路机租赁电话 海南冲击压路机租赁

产品名称	中航设备 内蒙冲击压路机租赁电话 海南冲击压路机租赁
公司名称	郑州中航工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区
联系电话	15515997113 15515997113

产品详情

冲击压路机

有关冲击压路机租赁的应用范围和主要特点以及优点是什么大家知道多少呢，那么今天就由郑州中航工程设备有限公司为大家介绍一下，希望以下内容可以帮助到您。

一、松方土壤的压实，视土壤的种类和含水量，压实厚度可达5米，压实能力可至2000立方米/小时。

二、完工土基的补压，以增加路基压实度，减少路基沉降变形，提高路基整体强度和建设质量。

三、水泥混凝土路面在沥青罩面前进行打裂处理(从路面贯穿到水泥板底的微裂)，以防止反射裂缝出现。

四、对结构有问题的水泥路和半刚性基层进行破碎压实，处理土基和基层、半刚性基层的病害。这种方法也节省了人工和处理旧水泥板块的费用，解决旧水泥板块丢弃的问题，符合节省和环保要求。

郑州中航工程设备有限公司欢迎新老客户前来咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

近几年做工程施工的朋友们经常在工地上见到冲击压路机租赁冲击碾压施工。大家知道冲击压路机租赁的专用牵引车带的冲击碾压路机有什么区别吗？今天就让郑州中航工程设备有限公司给大家讲解一下吧。

一、技术标准不同

尽管50装载机冲击压路机与专用牵引车带的冲击压路机标注的型号相同，甚至50装载机冲击压路机标注型号更大，实际上这些型号都是非标型号，只是数字大了一些而言，实际型号另当别论，而专用牵引车带的冲击压路机通常使用的都是国标或企标型号。

二、外形大小不同

下图是同为25kj冲击压路机型号标注的冲击压路机，左边是专用牵引车带的25kj冲击压路机，而右边就是50装载机牵引的25kj冲击压路机，我们明显可以看到，其外形大小存在明显的区别。

三、冲击力大小不同

我们知道，振幅越大，冲击力越大，影响深度越深。冲击压路机外形尺寸大小直接决定了其弧度“角落差”大小，也就是冲击压路机的“振幅”大小，换句话说就是直接决定了冲击压路机冲击能力的大小。

四、基本配置不同

作用力等于反作用力，冲击压路机大振幅及高速运行产生的冲击力高达几百吨级，自然也带来几百吨级的反冲力，想要保证冲击压路机的稳定性及大负荷连续运转，不同类型冲击压路机的零部件配置及质量要求自然也不相同。

五、所需牵引力不同

同样以25kj冲击压路机为例，专用冲击压路机牵引车带的冲击压路机所需牵引能力大，通常牵引车的发动机功率为274kw或266kw，而我们常用的50装载机的发动机功率基本上都只有162kw，差别较大。

以上就是专用牵引车带的冲击碾压路机的区别了，还有什么不懂可以在线问我，郑州中航工程设备有限公司欢迎新老客户前来咨询！

冲击压路机租赁也叫冲击压实机,是一种新型的压路机机器是拖式非圆滚动的压实机械，冲击碾压轮通常由3边非圆形的等边拖轮组成，属于冲击压路机，通过连续滚动冲击达到压实路基的目的，由于其本身并无动力，冲击压实轮需要在大型牵引设备的带动下才能工作。那你知道冲击压路机的注意事项吗？跟小编一起来了解一下。

冲击碾压距路肩外边缘保持1米的安全间距。作面如果起伏过大，则停止压路机的冲压，用平地机刮平后再继续施工，在扬尘情况严重时应要洒水，施工中若出现弹簧现象，必须暂停施工，采取相应的技术措施处理后才可继续施工。冲压时注意冲击坡峰，如果遇到错峰要压实，冲压5遍时就要改变冲压方向。设计冲击碾压遍数为20遍。冲压施工场地的附近有构造物时，要注意观察，发现异常情况时，要立即中断施工，以免对建筑的损伤。在冲压边角及转弯区域采取其它措施压实，以达到设计标准。在施工过

程中须有专人负责记录，并把记录资料归档备案。

郑州中航工程设备有限公司，产品包括:冲击压路机租赁、压实机、牵引车等,公司秉承以顾客是上帝、工程建设为己任的态度。公司诚信服务每一位新老用户，在产品和销量上得到了一致好评。