

火焰山精工 固化烘箱 烘箱

产品名称	火焰山精工 固化烘箱 烘箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

1、烘箱接触器触点不能正常吸合，发出连续“嗒嗒嗒”的噪声。

可反复开启关闭接触器开关，看是否能解除噪声，如不能，请更换接触器。

2、烘箱热风循环不畅通

检测循环风机运转是否正常，转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢，都将影响热风循环不畅通。当烘箱风机反转时，可将风机的电源任意两相倒换；

3、当烘箱风机转速过慢时，应从两个方面进行检查：

(1)电气方面电源电压是否正常，有无缺相或绕组断路现象。（风机会发出“唔唔唔”的噪声）

(2)机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。（风机会发出“哐哐哐”的噪声）

其次，有的企业感觉受到国外产品的冲击，从一些新型企业的今天的突出表现来看，烘箱，其实国外产品并不会对中国制造产生什么大的影响，毕竟价格一直是我们的优势，其次就讲到技术方面了，一个企业如果注重产品的研发，市场规划和企业管理有序的话，在市场上是非常有竞争力的，磨具烘箱，也就是一些新型企业能脱颖而出，在市场占有一席之地的秘诀。相反，在电子行业飞速发展的今天一些企业还使用以前老式发展模式，产品没什么大的革新，后导致客户的流失和市场竞争力的缺少。

我公司一直致力于产品的革新和市场的开发，得到了客户的一致好评，也感谢每个客户对企业的支持。品牌之路是我公司一直努力的方向，也是给我们客户的回报。

热风循环烘箱使用时需注意的事项:

- 1、切断电源，关闭烘箱。
- 2、随时观察并调整箱内温度，应符合烘件工艺要求的温度。
- 3、保持电烘箱内清洁，检查和清除烘箱内电阻丝旁的氧化皮。
- 4、通电前应检查电源线路绝缘应良好，不准有漏电。电热烘箱加热器电阻丝之间不得有碰触，以防短路。
- 5、使用非防爆电烘箱时，固化烘箱，严禁带挥发性的物件进入烘箱内。
- 6、通电前应打开排气阀门。

热风循环烘箱运风方式:

A.水平送风:适用于需放置在托盘中烘烤的物件;水平送风的热风是由工作室两边风道内吹出的，托盘中物料可以沐浴

在的循环的热风中!烘烤效果会很好。相反，放置在托盘中烘烤的物件用垂直送风是很不适宜的，垂直送风热风是由上而

下吹出，远红外烘箱，它会把热风挡住，从而热风沐浴不到下面几层，相应烘烤效果会很差。

B.垂直送风:适用于烘烤放置在网架上的物件，垂直送风热风是由上而下吹出，由于是网架，真个上下流通性会很

好，使得热风可完全沐浴在物件上。

火焰山精工(图)-固化烘箱-

烘箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司有实力，信誉好，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进火焰山精工和您携手步入辉煌，共创美好未来！