

# XRB抱轨式斜井人车 XRB15矿用人车10人 15人井下输送人车

产品名称	XRB抱轨式斜井人车 XRB15矿用人车10人 15人井下输送人车
公司名称	山东省东勤机械设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	规格:10人 15人 型号:XR B15 轨距:600mm , 900mm
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道海能智慧广场C座 1003
联系电话	19953302662 19953302662

## 产品详情

### XR B系列抱轨式斜井人车

XR B系列抱轨式斜井人车是各类矿山斜井运送人员的安全设备之一，该车适用于18-43公斤/米的钢轨、木枕、水泥枕及水泥整体道床，使用角度为10-40度的斜井。

该车由绞车或者卷扬机牵引，可独立使用首车运行，也可与一定数量的挂车组列运行，所挂车辆的多少取决于所运行矿井的倾斜角度，该车内设有自行制动和人工操作两种制动方式，如发生断绳或意外可自行或人工操作进行制动。

	型号	XR B15-6(7;9)/6 ( XR B10-6/6 ) ( XR B8-6/6 )
1	轨距	600(762;900)mm
2	牵引力	Pmax=58.86千牛
3	适用巷道倾角	10-40 °
4	每节定员人数	15人 ( 10人 ) ( 8人 )
5	缓冲距离	1.4米
6	倾角与组列关系	10 ° a 16 ° ; 多两节头车三节挂车组列 16 ° a 30 ° ; 多两节头车二节挂车组列 30 ° a 40 ° ; 多两节头车一节挂车组列
7	列车满载 定员人数	三节组列为45 ( 30 ) ( 24 ) 人 四节组列为60 ( 40 ) ( 32 ) 人 五节组列为75 ( 50 ) ( 40 ) 人

8	水平/垂直弯道允许小曲率半径	均为12米
9	外型尺寸(毫米) 长×宽×高	头车(S) 4385(3805) × 1200(1050 1250 1400) × 1588 尾车(W) 4385(3805) × 1200(1050 1250 1400) × 1588
10	列车总长	3节12577; 4节16842; 5节21107;
11	自重(千克)	头车(S) 2200(2445)(1985) 千克 尾车(W) 1000(1200)(900) 千克