

冷接面板/光纤冷接子/皮线光缆/快速接头

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 冷接面板/光纤冷接子/皮线光缆/快速接头 |
| 公司名称 | 沈阳三人光电技术有限公司 |
| 价格 | 6.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:3RCOM 型号:SC 插入损耗:0.2 (dB) |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市和平区文萃路24-2号 (2-21-2) (注册地址) |
| 联系电话 | 18240098829 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-----------|
| 品牌 | 3RCOM | 型号 | SC |
| 插入损耗 | 0.2 (dB) | 回波损耗 | 45 (dB) |
| 插拔次数 | 500 | | |

产品名称：快速接头面板

产品型号：sc250

产品用途：光纤到户，快速冷接

| 项目 | 技术参数 |
|--------|-----------------------------|
| 适用范围 | 0.25 mm & 0.90 mm 光纤 |
| 光纤直径 | 125 μ m (657a & 657b) |
| 紧包层直径 | 250 μ m & 900 μ m |
| 适用模式 | 单模 & 多模 |
| 操作时间 | 约10s (不含光纤处理) |
| 插入损耗 | 0.10db (1310nm & 1550nm) |
| 回波损耗 | -40db |
| 裸纤固紧力 | >5 n |
| 紧包层夹紧力 | >8 n |

| | |
|---------------|-----------------|
| 使用温度 | -40 ~ +75 |
| 重复使用 (10 次) | il 0.2db rl 5db |