

# 泰克P6015A 高压探头

产品名称	泰克P6015A 高压探头
公司名称	东莞市塘厦龙科电子仪器经营部
价格	999.00/台
规格参数	泰克:1 P6015A:1 美国:1
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道中50号101室
联系电话	0769-06504563 13128145676

## 产品详情

美国泰克P6015A 高压探头 主要特点和优点

高压 - 20kV DC/40 kV 峰值(100 ms 脉宽)

高带宽 -DC- 75 MHz

硅树脂介电

选配1000x 读数编码

宽补偿范围(7-49 pF)

重型通用地线和鳄鱼夹

美国泰克P6015A 高压探头 应用

电源设计

设计马达驱动器

电子镇流器

电源半导体

开关式控制

UPS 系统

## 电源转换器

### P6015A 高压探头

对电压在2.5 kV以上的重型高性能测量，P6015A是行业标准。您可以测量高达20 kVRMS的DC电压及高达40 kV 的脉冲(峰值，100 ms 时间周期)。75 MHz 带宽使您能够捕获快速高压信号。

P6015A采用环保硅树脂化合物介电材料，不需要重新填充。其它特点包括：7-49 pF 补偿范围，小的补偿框、适合相邻放大器输入，适用于大多数泰克数字示波器的读数选项。通过读数选项，显示的电压幅度值是实际信号值，而不是缩小了1,000 倍的值。

注：如果在非泰克数字示波器上使用读数版本，可能会导致读数显示错误。

### 美国泰克P6015A 高压探头 技术规格

探头 P6015

标称长度 2 m

衰减 1000x

带宽 75 MHz

上升时间(典型值) 4.0 ns

负载 100 M $\Omega$ / 3pF

大输入V DC 或 RMS 20KV

大浮动补偿范围 N/A

补偿范围 pF 7 - 49

读数 No

### P5100/P5120/P5122/P6015A高压探头 参数对比表

探头 标称

长度 衰减 带宽 上升时间(典型值) 负载 大输入V DC 或 RMS 大浮动补偿范围 补偿范围 pF 读数

P5100A 2m 100x 250 MHz 1.75 ns 10 M $\Omega$

/ 2.75 pF 2.5 kV(DC + Pk AC)1000 V CAT III N/A 7 - 30 Yes

P5120 3 m 20x 200 MHz 2.2 ns 5 M $\Omega$

/ 11.2 pF 1000VRMS CATII 600 VRMSCAT II,

300 VRMSCAT III 15 - 25 No

P5122 1.2 m 100x 200 MHz 2.2 ns 100 M?

/ 4.0 pF 1000VRMS CATII 600 VRMS CATIII 10 - 22 No

P6015A 2m 1000x 75 MHz 4.0 ns 100 M?

/ 3 pF 20 kV N/A 7 - 49 No

P6015A

选项 1R 2m 1000x 75 MHz 4.0 ns 100 M?

/ 3 pF 20 kV N/A 7 - 49 Yes

我公司是销售/租凭/收购二手仪器仪表公司，对于大部分已停产的产品，我公司都有库存，成色新颖，价格优惠，服务保障，但凡在我公司购买的仪器全部提供现场验货，七天之内有质量问题包退换，免费保修三个月，终生维护等优质服务。

温馨提示：仪器的寿命长短是靠自身去维护的，如在不使用的情况下请定期烧机，清洁卫生以保持周边环境的清洁和干燥。