

Li12YC11Y(TP) 双绞屏蔽数据拖链电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Li12YC11Y(TP) 双绞屏蔽数据拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销） |
| 价格 | 6.68/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因线缆 型号:Li12YC11Y(TP) 电压:300/500V |
| 公司地址 | 奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18049898980 |

产品详情

应用：

用于拖链的理想电缆，可用于拖链系统或机器人控制、动力、或连接线，适合干燥或潮湿的室内安装。应用场合应该是持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中。精良的电缆结构配合无粘连PVC 外护套使得电缆在拖链系统的实际应用中效果良好。广泛使用于需要频繁移动的所有领域，包括机床生产、输送组装线，机械工业、机器人和物流系统。

优势：

-该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。

-具有优异的抗干扰、防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

-电缆外径小，节省安装空间

-采用坚固的外护套，在有机械应力的恶劣环境下更耐用可抵抗各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质

-温度范围广-45 -- 90 ，适用于严酷的气候环境

结构：

导体：多股超精细无氧裸铜丝，符合GB/T3956-2008标准第6类。绝缘：高机械性能的

环保PVC混合物。芯线结构：优化结构的分层或分组式绞合间隙有填充。芯线识别：截面积 < 0.5 mm² 采用分色标识或打点区分； 0.5mm² 黑色数字白色号码编号。其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）。护套: 适用于拖链电缆的高机械性能混合物。（符合 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 332-1-2:2005-06 部分标准）

参数：

额定电压：截面 < 0.5mm²: 300/300V。 截面 0.5mm²:300/500V

弯曲半径：固定安装：4*D 移动安装：6.8 × D

移动应用：敷设行程: < 100m，加速度80m/S²，移动速度 < 8m/S。

弯曲寿命：50次/分钟, > 1000万次。