

反应釜氧含量分析仪 新迈博氧含量分析仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 反应釜氧含量分析仪 新迈博氧含量分析仪 |
| 公司名称 | 马鞍山新迈博智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301 |
| 联系电话 | 17512503446 17512503446 |

产品详情

离心机氧含量分析仪

离心机氧含量分析仪取样点离分析仪越近越好

微量氧分析仪的测量位置应尽量靠近测量点，以免管路过长，影响测量数据可靠性的不确定因素过多。

样气取样过程应完全清洁

使用仪器时，必须先吹扫，反应釜氧含量分析仪，建议用高纯氮气吹扫。不要用含氧量高的气体吹扫。微型氧分析仪的传感器不同于常规氧传感器和高纯氧传感器。氧含量过高会降低微型氧分析仪传感器的使用寿命。

样气中不得含有腐蚀性气体

样气不能含有油、固体颗粒、灰尘等

?反应釜氧含量分析仪充氮保护系统

反应釜氧含量分析仪充氮保护系统，分析检测各种工艺中的微量氧。

反应器充氮保护与离心机类似，特别是在加氢过程中，必须严格重复抽真空和氮气置换，充分保证反应器处于无氧状态，氧含量控制在1%体积以内，要求更高对传感器的使用寿命、精度、误差和响应时间提出了建议。

由于无法保证氮气能否满足合格的供应投入，传统的连续氮气置换也存在的可能性。

针对以上情况，我公司采用预采样预处理+现场数显+自动充氮，并可根据配套需要远程向DCS/GDS传输

4-20mA信号，实现全自动联锁控制。

产品特点：

模块平台：根据实际使用，预处理级别和功能可自由调整，适应范围更广；

维护方便：一键校准/校准，免工具拆装维护，传感器组件热插拔更换；

信号采集：16位ADC数模转换，反应釜氧含量分析仪报价，满足微氧数据采集，精度更高；

智能显示：自发光OLED显示，宽视角。

适用范围广：本安型隔爆/隔爆型分析仪器，可用于严重防爆区域；

304不锈钢表面拉丝处理，符合GMP要求。

特殊高品质传感器：聚四氟乙烯/不锈钢，耐强酸、强碱和挥发性有机化合物。高精度数据分析，以满足ppm水平。

反应釜氧含量分析仪特点：

- 1) 分辨率：0.01ppm或0.01%
- 2) 精度：±1%满刻度 (@20)
- 3) 显示：带曲线显示的彩色LCD
- 4) 充电及数据传输接口为C型接口，专业反应釜氧含量分析仪，充电电源为115/230VAC ± 10%
- 5) 中英文菜单，用户可以切换菜单语言
- 6) 可自动定时存储和记录数据，容量10000条
- 7) 仪器设计有综合测量室、样气切断阀、流量控制阀和流量计

除以上产品外，本公司还为广大用户提供在线氧气分析仪，欢迎来电咨询！

我们坚持“以客户为中心，以质量为导向”的原则，为用户提供专业的质量、的产品、的售后服务和具有竞争力的价格，打造仪器行业的品牌。目前，我们的销售和售后服务网络遍布中国各地，随时为您带来周到及时的售后服务支持。

反应釜氧含量分析仪-新迈博氧含量分析仪由马鞍山新迈博智能科技有限公司提供。“反应釜氧含量分析仪，反应釜氧含量分析仪”就选马鞍山新迈博智能科技有限公司，公司位于：马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301，多年来，马鞍山新迈博坚持为客户提供好的服务，联系人：俞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山新迈博期待成为您的长期合作伙伴！