

# PLC编程干燥箱 苏州火焰山精工公司

产品名称	PLC编程干燥箱 苏州火焰山精工公司
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

### 二、空箱恒定法

先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上，然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险。

热风循环烘箱用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能，也可用于电子产品及零部件(组件)、金属制品，塑料制品等产品的干燥及高温烘烤，是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域必备的测试设备。

高温烘箱行业内泛指使用温度超过300度烘箱，PLC编程干燥箱，客户在使用后如需拿出物料，通常让烘箱的内部温度达到常温状态时可以开取箱门。如箱内温度在过高的情况下打开，极易造成安全事故。

如何才能让高温烘箱的箱内温度快速达到室温值，推荐常见方法有以下几种：

一、加制冷压缩机，往高温箱内充冷气，达到快速降温的过程。

二、加充氮装置，往箱体的内部充入氮气，达到快速降温的目的。虽说这两个都可以达到快速降温的过程，可是其成本也会增大。特别是大型的仪器，对于压缩机会较高的要求，氮气是有偿气体，使用越多，所产生的费用越高，不利于节约成本。

热风循环烘箱温度过冲太大是指次开机时，工作温度超过设定温度3 以上后，再慢慢降低并稳定在目标温度上的现象。一些、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。

温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。对于以前购买产品的用户来讲，这里有3种办法可供用户选择：

## 一、二段升温法

先把温控仪表温度设定在离需要温度差5—10 处(具体差多少合适，用户可以根据当时的环境温度和产品的多少确定)，稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的目标温度上。

### PLC编程干燥箱-

苏州火焰山精工公司由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是江苏苏州，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在火焰山精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创火焰山精工更加美好的未来。