

# 防腐烘干箱 火焰山精工

产品名称	防腐烘干箱 火焰山精工
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

充氮烤箱由外壳、烘烤区、加热系统、转子流量计，气体减压调节阀、排气口等部件组成。箱体由簿钢板加工焊接而成、烘烤区内壁选用不锈钢板、箱体与内室之间填充硅酸铝纤维作保温材料。箱门与烘烤区边框装有保温密封条(耐高温门封条和迫紧装置)因此有效地保证了箱体的密封性能、节约氮气，烘烤区内配置抽动的三层载物网板（可按需设计）。

控制面板采用双数显温度控制系统（也可选用程式表，设定升温斜率）、装在箱体顶部或左侧。其特点具有读数准确、操作方便、控温精度高、安全可靠之优势！

那怎样才能既节约成本又能达到快速降温的过程呢?烘箱本身有一个自然降温的过程，在烘箱停止加热后，烘箱会呈现一个自然降温的过程，自然降温是一个非常缓慢的过程，以YSGW系列高温烘箱为例，我们的高温烘箱具有良好的密封性，能有效的阻挡热气的流失，防腐烘干箱，保温性能优良，自然降温相对来说是很慢的过程，大型高温烘箱设备的温度如果自然降到室温估计得花费好几天的时间，针对需要快速降温这一目的，目前我司研发一种新的烘箱快速冷却装置，该装置利用快速充排气的换气原理，从而达到了快速降温的目的，也不用产生其它成本费用，节约了成本。加入充空气快速降温装置的设备，目前已通过客户合格验收。

洁净烘箱安全操作程序

安全生产、安全标准化、安全操作规程

设备名称：洁净烘箱

洁净烘箱安全操作程序

安全生产、安全标准化、安全操作规程

设备名称：洁净烘箱

作业方式：连续作业

使用器具：无

防护器具:护目镜、绝缘手套、实验衣

工作步骤:

1.工作前:

(1)确认电气是否正常

(2)将欲烘烤产品放置烘箱内

(3)开启电源开关并调整温控仪表适当温度与加热恒温时间。

(4) 开启鼓风开关，开启加热开关，开始工作

2.工作中:

(1)专心操作并配戴防护器具。

(2)操作人员严禁离开加工区。

洁净干燥箱应用于半导体烘烤制程、丝绸涂料印花、电子芯片烘烤、低温焙固、太阳能硅片烘干、催化剂固着

作业方式：连续作业

使用器具：无

防护器具:护目镜、绝缘手套、实验衣

工作步骤:

1.工作前:

(1)确认电气是否正常

(2)将欲烘烤产品放置烘箱内

(3)开启电源开关并调整温控仪表适当温度与加热恒温时间。

(4) 开启鼓风开关，开启加热开关，开始工作

2.工作中:

(1)专心操作并配戴防护器具。

(2)操作人员严禁离开加工区。

洁净干燥箱应用于半导体烘烤制程、丝绸涂料印花、电子芯片烘烤、低温焙固、太阳能硅片烘干、催化剂固着

防腐烘干箱-火焰山精工(推荐商家)由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，火焰山精工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。