

透水胶粘石施工应注意事项

产品名称	透水胶粘石施工应注意事项
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	金地彩:彩色艺术胶粘石 产品特点:生态环保 透气透水 产品性能:“会呼吸的路面”
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

透水胶粘石注意事项：

胶粘石选材：

- 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石
- 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水

地板要求：

- 1、水泥强度要好，表面要光泽，不能太毛糙

2、水泥地坪一定要干燥，不能有潮湿和水份存在

水洗石与胶水混和之前：

1、水洗石一定要晒干，不能有潮湿

2、比例要匀称

3、材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料拌均匀

4、30分钟之内要把拌好的料摊铺完成，以此类推

5、三小时内表面不要让人去行走

6、避免在天气不好的时候去施工

7、施工完成到第二天盖上一层透明的朔料薄膜

感恩遇见，我叫孙辉，我司研发了交通特种胶粘剂：彩色防滑路面涂料、胶粘石胶粘剂、道砟胶、道钉胶等。提供产品贴牌加工、免费施工指导等一站式服务。有12年的现场施工实战经验，成为业界标杆。