

# WDZ-BYJ-3\*70+2\*35低烟无卤电力电缆

产品名称	WDZ-BYJ-3*70+2*35低烟无卤电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:WDZ-BYJ-3*70 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

WDZ-BYJ-3\*70+2\*35低烟无卤电力电缆

使用特性：1、 电缆长期允许工作温度90

2、 电缆敷设温度不低于0

3、 推荐弯曲半径

无卤低烟阻燃控制电缆：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍，多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

电缆型号、名称：

型号	名称
	无卤低烟阻燃电力电缆
WDZ-YJY	铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJY)
WDZ-YJY23	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJY23)
WDZ-YJY33	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJY33)
WDZN-YJY	铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆
WDZN-YJY23	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆

WDZN-YJY33	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆 无卤低烟阻燃控制电缆
WDZ-KYJY	铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆
WDZ-KYJYP	铜芯交联聚乙烯绝缘 铜丝屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆
WDZ-KYJYP2	铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆
WDZ-KYJYP2-23	铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆
WDZ-KYJY33	铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆
WDZN-KYJY	铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆
WDZN-KYJYP2	
WDZN-KYJYP2-23	

名词术语解释：低烟：在规定的试验条件下，试样受热分解或燃烧释放出的烟比较少，符合规定的指标特性。

低卤：在规定的试验条件下，试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量极少，符合规定的指标特性。

阻燃：在一定的试验条件下，试样被燃烧，在撤去火源后，火焰的蔓延仅在规定的范围内，残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。

电缆规格表：

型号

型号	额定电压	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4
WZD-KYJY KYJYP	600/1000V	2-61芯					2-3
WZD-KYJYP2 KYJY33 KYJYP2-23		4-61芯					
WDZN-KYJY						2-61芯	
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23						4-61芯	
WDZ-YJY YJLY		单芯：2.5mm <sup>2</sup> ~500mm <sup>2</sup> 、3、4、5、3+1、					
WDZ-YJY23 YJLY23							
WDZ-YJY33 YJLY33							
WDZN-YJY YJY23							
WDZN-YJY33							

额定电压

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 600/1000V 2-61芯 2-37芯 2-14芯 WZD-KYJYP2 KYJY33

KYJYP2-23 4-61芯 WDZN-KYJY 2-61芯 WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 4-61芯 WDZ-YJY

YJLY单芯：2.5mm<sup>2</sup>~500mm<sup>2</sup>

WDZ-

BYJ-3\*70+2\*35，低烟无卤电力电缆，天津电线电缆厂家，天联牌电线电缆销售总监郭婷