

# 保亭白蚁防治电话 保亭白蚁防治公司 保亭白蚁防治中心 质量可靠

产品名称	保亭白蚁防治电话 保亭白蚁防治公司 保亭白蚁防治中心 质量可靠
公司名称	三亚一扫净白蚁有害生物防控有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	三亚市吉阳区春光路11号蓝海滨河城市花园二区 C座一单元401
联系电话	15501987988

## 产品详情

保亭白蚁防治电话 保亭白蚁防治公司 保亭白蚁防治中心 质量可靠 保亭白蚁防治电话  
保亭白蚁防治公司 保亭白蚁防治中心 质量可靠

如有需要，想要电子版检查表的小伙伴们可以将本文分享到朋友圈，配上走心评价后截图发给小拜，并留下您的公司名称和联系方式，小拜会将资料发给您的！

填好建筑防鼠设施检查表后，检查工作算是正式完成了。接下来应该做什么呢？灭鼠呗。

有害生物综合治理（IPM）是需要有效结合环境改善、物理防制和化学防治三种防治方法。然而，不同于物理防制和化学防治主要是PCO的责任，环境改善部分更重要的是客户的全力配合。因此实施IPM之前，专业的PCO公司需要和客户管理层良好沟通。如未能得到客户管理层的充分配合，当遇到卫生欠佳或有助于老鼠藏身繁殖的情况不能改善时，则相对达到无鼠害所需的时间和使用的化学药剂将会大大增加。

在正式灭鼠之前，根据IPM理念应该首先制定一份详细的灭鼠方案，这份方案应该包括：

环境改善方案

物理防制和化学防制方案

本期小拜将先为大家讲解环境改善方案，下期再为大家带来详细的物理防制和化学防治方法。

环境改善方案

在环境改善方案记录表中，我们需要帮助客户发现容易引发鼠害风险的关键点，并告知客户如何进行完善。

下面小拜就为大家分享几处关键点吧：

## 封堵鼠道

鼠类在室内外的迁移途径主要是通过建筑物与外界相通的大于0.6cm的缝、孔和洞，所以，找到这些孔洞并进行封堵，才是长治久安的关键因素。封堵区域及具体操作：

### 建筑顶部

天花板以上隔墙用砖及水泥建立隔墙。如果天花板上部不能承重，建议用两层孔径不大于0.6\*0.6厘米的铁丝网、中间夹石膏板建立隔墙。

吊顶内各种管线的预留孔等处，其缝隙不大于0.6cm。

### 墙体

天花与隔墙之间，墙面与地板之间，进行完全密封处理。

穿墙电缆、空调风管、消防管、饮用水管等与墙面衔接处的缝隙小于0.6cm。

### 门窗

门与墙、门与地面之间的缝隙不超过0.6 cm。

铁栅门增设可以挡鼠的铁丝网，网眼不超过1 cm × 1 cm。

直通户外的门安装60 cm高的挡鼠板

### 下水系统

采取双向阻隔方法: 坑道内的下水道深井和地漏, 分别配制密封性能好的盖板和地漏盖; 坑道外的排水管口安装网眼1.3 cm × 1.3 cm的钢丝网罩, 并定期检查, 清理污物, 以防堵塞。

### 设备管线

电缆和电缆套管：电缆桥架都需要加盖，套管与墙体之间缝隙封堵严密、无缝隙和孔洞，可以堵死的地方用水泥封堵。

对多个入口的电缆套管, 预留但未使用的套管口增设铁丝网罩, 有电缆通过的套管用铁丝网包扎, 网眼不超过1 cm × 1 cm。

各种排风管道通向室内外的末端口，要求末端口罩上活动型铁质防鼠网，孔眼不得大于1.3cm × 1.3cm。

其它特殊部位：

电梯：电梯井是否采用瓷砖贴墙，地面是否混泥土平整处理。

## 卫生清洁

卫生清洁主要是限制鼠类使用以求生存的食品和水资源。食品和水摄取通常是决定鼠害种群大小的因素，因此可以建议客户进行以下操作：

制定日常清洁和深层清洁时间表

厂房及设备的定期保养与检查

内外垃圾区域需要定期检查

排水沟的疏通与清理

## 排除藏身点

如果建筑外部或内部有鼠类的藏身点，将会增加鼠害的发生率和严重程度。PCO的主要工作之一就是发现并指出这些可能成为藏身点的因素，并建议客户排除。如果没有客户的配合，这些因素会有助于鼠类的繁衍而容易导致控制失败。所以，您首先要知道如何发现这些因素哦~

室外：鼠类主要是从室外入侵，因而对藏身点移除的关注应针对建筑的外部。

沿着建筑修建一条60公分宽的水泥或石砾防护带，并与绿化保持一定距离，可防止植被生长而吸引鼠类藏匿。

限度的减少在室外存放任何设备或物品，防止成为鼠类的栖息地。如要存放，必须距离建筑6米，距离地面15厘米以上，管道两头应封闭。

外围草坪需定期修剪

室内：合理的储存规范和建筑结构是限制潜在老鼠藏身地的因素。

在任何地方，物品存放必须离开墙面和天花板至少45公分。

物品需存放在托拍、衬板或架台上，并离开地面。

及时修复墙面和地板表面的孔洞。

环境改善方案到这里就结束了。虽然环境改善非常重要，但是仅仅靠环境改善来治理老鼠也是不够的。下期小拜将为大家带来同样要的鼠类物理防制及化学防治