

HIPS装饰膜生产线 HIPS片材挤出机

产品名称	HIPS装饰膜生产线 HIPS片材挤出机
公司名称	金韦尔（上海）机械有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	品牌:GWELL 规格:根据客户要求定制
公司地址	锦绣东路2777弄35号802室
联系电话	15962283859

产品详情

HIPS装饰膜生产线产品介绍

薄膜、片材和型材的挤塑是HIPS用得多的加工成型方法。抗冲击聚苯乙烯的加工范围很宽，因此它成为容易热成型的树脂之一。一般使用普通的挤塑设备树脂熔融温度为400—500 ° F，树脂的熔体指数范围是1.5—4.0 g/10min。也经常采用旋转式、串联的和梭式的压力和真空热成型设备。HIPS具有优异的热稳定性和剪切稳定性，能够接用多量的回收料，而不降低产品性能，在热成型加工中的回收料使用量可高达60%。

PS膜主要用于广告装饰，以及建筑装饰。金韦尔机械经过多年努力，采用新型结构，大大提高来的产品产量。线速度可达50m/min,产品稳定，自动化程度高。

技术特点：

金韦尔公司独立研发的工艺，确保PP和PE之间具有较强的粘接强度，并能够有效的控制析出物。

我们根据不同的应用要求设计螺杆，具有优异的塑化质量和稳定性。

便捷式拆螺杆设计，可以根据要求灵活更换螺杆。

高精度计量泵闭环控制，确保薄膜分层均匀，纵向厚度波动小。

配置远程判断功能，能够满足客户的要求。集中供料系统，输送、称重、搅拌、喂料集中控制。

全自动卸膜卷、搬用、储存系统。

HIPS装饰膜生产线基本参数

机型	120单螺杆挤出机	75同向平双挤出机
结构	单层或三层	单层或三层

制品宽度	1200-2000mm	1200-2000mm
制品厚度	0.08-0.4mm	0.08-0.4mm
挤出产量	300-400kg/h	300-400kg/h