

聚丙烯酰胺污水处理助凝剂采购

产品名称	聚丙烯酰胺污水处理助凝剂采购
公司名称	河南赛腾环保科技有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	品牌:赛腾 型号:阴离子 阳离子 非离 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道通桥路19号
联系电话	17638577696

产品详情

产品简介：

聚丙烯酰胺简称PAM，是高聚合度合成的水溶性线形高分子聚合物，其兼具絮凝性、增稠性、剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。易溶于水，几乎不溶于苯、脂类、等一般有机溶剂。聚丙烯酰胺分阳离子、阴离子型、非离子型、两性离子型，分子量从400-2000万之间，产品外观为白色粉末，易溶于水，温度超过120 时易分解。

产品性能：

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团，能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用，因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理，对水中有机物去除效率高，用量少，沉降速度快，制水成本低，是其它絮凝剂无法替代的产品。

聚丙烯酰胺分为：阴离子型、阳离子型、非离子型和两性离子型。

使用方法：

聚丙烯酰胺(PAM)用于水处理可以单独使用，也可以和PAC配合使用，但两者搅拌必须分开进行，根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。

产品包装及储存：

本产品用双层密封包装，内层采用性聚乙烯塑料袋，外层塑料编织袋，每袋净重25kg。注意防潮，避免包装破损，应在清洁干燥的环境中存放。

使用方法及注意事项:

- 1.配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
- 2.因本产品适用的水体PH值范围比较广泛，一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
- 3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉，防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
- 4.搅拌速度一般为200转/分钟为宜，时间不少于60分钟，适当提高水温20-30摄氏度，可加速溶解。药液高温度应小于60度。
- 5.确定佳加药量。使用前先通过实验确定佳用量。因用量过低，不起作用，用量过高，反而起反作用，超过一定浓度时，PAM不但不絮凝，反而分散稳定使用。
- 6.本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止受潮。
- 7.工作场地要经常用水冲洗，保持清洁。因其粘度大，散落地下的PAM遇水地面光滑，防止操作人员滑跌引发事故。